

## 70-06 Sprej na remene

### Prostriedok na profesionálnu údržbu hnacích remeňov

#### Oblasť použitia:

Všetky typy hnacích remeňov z gumy, kože a tkaniny. Sprej je určený na remene nákladných automobilov, drtičov krmív, poľnohospodárskych a stavebných strojov, kompresorov, kombajnov, mlynských strojov a všade tam, kde je prenášaný točivý moment remeňovými prevodmi.

#### Vlastnosti:

Zabraňuje ochladeniu povrchu remeňov a tým aj strate prenosu hnacej energie spôsobenej preklzovaním remeňa. Sprej udržuje pružnosť remeňa a spomaľuje jeho starnutie. Pri sériovom použití remeňa zaisťuje rovnomerné zaťaženie a rovnaký výkon všetkých remeňov. Výrazne predlžuje servisné intervaly.

#### Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte z cca. 30 cm vzdialenosti priamo na remeň alebo remenicu tak, aby sa účinná látka rovnomerne rozložila po celej spodnej strane remeňa. Pri použití nového remeňa nastriekajte rovnomerným tenkým filmom celý remeň. Pre zachovanie plného výkonu stroja stačí hnací remeň podľa potreby občas prestriekať.

#### Príklady použitia :

- všetky druhy remeňových prevodov
- kompresorové stanice
- vzduchotechnika a klimatizácie
- ideálny pre využitie v poľnohospodárstve, stavebníctve, autoopravárstve

#### Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

#### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.



Balenie: 400 ml sprej

#### Technické údaje:

farba	žltá
hustota	0,78 g/cm <sup>3</sup>
teplota varu	-87 °C
teplota vznietenia	215 °C
obsah VOC	66,57 %
vôňa	charakteristická
kategória	uvolňovanie spojov

