

## 70-07 Sprej na reťaze a ozubené kolesá

**Mazivo na silne zaťažované priemyselné reťaze, ozubené kolesá a oceľové laná**

### Oblasť použitia:

Priemyselné mazivo na reťaze, ozubené kolesá a oceľové laná pracujúce pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vysokých záťažoch.

### Vlastnosti:

Špeciálne priemyselné mazivo, určené na mazanie nekrytých reťazí strojov, dopravníkov, vysokozdvížných vozíkov, mazaní ozubených kolies, kĺbov, oceľových lán, šnekových prevodov a iných silne zaťažovaných strojných dielov.

- Vynikajúca príľnavosť k povrchom
- Bez nežiadúcich skvapnutí (ideálny pre použitie v papierenskom a textilnom priemysle)
- Výborná odolnosť voči vymývaniu vodou, odpadovým vodám a agresívnym médiám
- Vytesňuje vlhkosť
- Extrémna odolnosť v tlaku a odolnosť voči oteru
- Aplikovateľný priamo za prevádzky
- Predlžuje životnosť reťazí až o 100%
- Použiteľný od -100 C

### Spôsob použitia:

Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti priamo na očistenú reťaz. Po použití dôkladne prečistite trysku spreja.

### Príklady použitia :

- na mazanie všetkých reťazových a lanových prevodov vo všetkých priemyselných aj dielenských prevádzkach
- všetky podobné aplikácie v doprave, u automobilov a taktiež motocyklov a jazdných kôl
- dopravníky v potravinárskej výrobe, stavebné stroje, výťahy, lanovky, miešacie zariadenia, baliace stroje apod.
- ideálny na využitie v priemysle, poľnohospodárstve a stavebníctve a autoopravárstve

### Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť odkladového materiálu.



**Balenie:** 400 ml sprej

### Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0,88-0,9 g/cm <sup>3</sup>
teplota vzplanutia	- 88,6 °C
teplota vznietenia	263 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	66,74 %
kategória	mazacie spreje

