

70-08 Superodhrdzovací sprej

Sprej na uvoľňovanie a odhrdzovanie skrutkových spojov

Oblasť použitia:

Na odstránenie a uvoľnenie hrdze a nečistôt s následnou ochranou proti korózii skrutkových spojov, čapov, ventilov, prírub atď.

Vlastnosti:

Profesionálny odhrdzovací sprej s obsahom antikoročných aditív, určený na splnenie vysokých požiadaviek strojovej údržby.

- Extrémna vzliňavosť
- Uvoľní aj silne skorodované diely
- Pre jeho vysoký mazací účinok nie je nutné používať ďalšie konzervačné prostriedky
- Nenapadá natreté plochy
- Nevytvára žiadne nebezpečné výpary
- Použiteľný v extrémnych podmienkach
- Vysoký obsah antikoročných aditív
- Výborný pre plastikarsku výrobu

Spôsob použitia:

Koróziou napadnuté spoje a diely dôkladne zbavte hrdze a farby na povrchu. Sprej striekajte, pokiaľ účinná látka nepenetruje a následne uvoľnite skrutkové spojenie. V obzvlášť náročných prípadoch, za súčasného mechanického uvoľňovania, postup zopakujte.

Príklady použitia :

- na povoľovanie všetkých zahrdzavených dielov
- demontáže listových pier
- demontáže čapových spojov
- povrchové odhrdzovanie kovových súčastí
- mazanie jemných mechanizmov

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového materiálu.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	hnedá
hustota	0,803 g/cm ³
teplota vznietenia	235 °C
bod varu	179 °C
bod vzplanutia	61-66 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	88,6 %
kategória	uvoľňovanie spojov

