

70-14 Sprej na hľadanie netesností

Profesionálny sprej na kontrolu tesnosti plynovodných systémov

Oblasť použitia:

Určený na rýchlu kontrolu tesnosti tlakových, pneumatických a plynových systémov. Vhodný pre stlačený vzduch, technické a medicínske plyny vrátane horľavých plynov, ako sú acetylén, propán a bután. Umožňuje jednoduchú lokalizáciu netesností na potrubiach, armatúrach, ventiloch a spojoch.

Vlastnosti:

Spoľahlivo odhaľuje netesnosti bez poškodenia kontrolovaných materiálov.

- vhodný aj pre horľavé plyny
- nehorľavý
- nespôsobuje koróziu
- nenapáda gumu, kovy, plasty ani natreté povrchy
- nevytvára nebezpečné výpary
- homologácia DVGW – č. j. 84.01 e 557
- vhodný ako doplnok elektronických detektorov úniku plynu.



Balenie: 400 ml sprej

Spôsob použitia:

Sprej aplikujte priamo na predpokladané miesto úniku alebo kontrolovaný spoj. V mieste netesnosti sa tvorbou bublín viditeľne prejaví unikajúci plyn. Po kontrole odstráňte zvyšky prípravku z ošetrovaného povrchu.

Príklady použitia:

- kontrola tesnosti potrubí, armatúr, ventilov a spojov
- hľadanie netesností na hadiciach, prírubách a závitových spojoch
- kontrola tlakových nádob, regulátorov tlaku a redukčných ventilov
- kontrola pneumatických a plynových rozvodov
- kontrola chladiacich a klimatizačných zariadení
- kontrola horákov, zváracích zariadení a tlakových fliaš

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a bezpečnostnom liste výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	1,03 g/cm³
vôňa	veľmi slabá
pH	9 (neriedené pri 20 °C)
teplota varu	100 °C
teplota vzplanutia	113 °C
kategória	špeciálne produkty

