

## 70-19 Ochranný lakový sprej

### Ochranný sprej na prelakovanie pevných povrchov

#### Oblasť použitia:

Ochranný nástriek kovových povrchov.

#### Vlastnosti:

Ochranný povlak pre kovy, pokovené povrchy a všetky ostatné hladké povrchy. Vhodný tiež aj pre kovové nástreky Metaflux.

- Skleno priehľadný povlak na báze epoxidu
- Vytvára hladký trvale pružný film
- Nesfarbuje sa vplyvom UV žiarenia alebo zahriatia
- Výdatnosť spreja: až 30 m<sup>2</sup> ochranného filmu

#### Spôsob použitia:

Sprej nanášajte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na odmastený povrch, najlepšie v dvoch vrstvách, ktoré zaistia rovnakú hrúbku hliníka ako pri galvanickom pokovovaní.

#### Príklady použitia :

Ideálny na zasklenie pevných povrchov a zvýšenie oteruvzdornosti vrchných vrstiev kovových nástrekov.

#### Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

#### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



**Balenie:** 400 ml sprej

#### Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,668 g/cm <sup>3</sup>
bod varu	- 44 °C
bod vzplanutia	- 60 °C
teplota vznietenia	200 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	92,5 %
kategória	antikorózna ochrana

