

70-19 Ochranný tesniaci sprej

Ochranný sprej na prelakovanie pevných povrchov

Oblasť použitia:

Transparentný ochranný nástreč na kovové, pokovené a ostatné pevné povrchy. Vytvára číry ochranný film a je vhodný aj na ochranné prelakovanie kovových nástrekov Metaflux.

Vlastnosti:

Ochranný tesniaci sprej vytvára po zaschnutí číry, tvrdý ochranný povlak na báze epoxidu. Povrch chráni bez výraznej zmeny jeho pôvodného vzhľadu.

- vytvára hladký, tvrdý a transparentný ochranný film
- vhodný na kovové a pokovené povrchy
- vhodný na ochranné prelakovanie kovových nástrekov Metaflux
- nezafarbí ošetrovaný povrch
- nežltne vplyvom UV žiarenia ani zahrievania
- výdatnosť spreja: až 30 m² ochranného filmu

Spôsob použitia:

Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Sprej pred použitím dôkladne pretrepte a nanášajte zo vzdialenosti cca 30 cm. Pre rovnomerný ochranný film aplikujte najlepšie v dvoch tenkých vrstvách.

Príklady použitia :

- ochranné prelakovanie kovových a pokovených dielov
- ochrana povrchov po opravách a renováciách
- transparentná ochrana technických a dekoratívnych povrchov
- ochrana povrchov vystavených UV žiareniu

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,668 g/cm ³
bod varu	- 44 °C
bod vzplanutia	- 60 °C
teplota vznietenia	200 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	92,5 %
kategória	antikorózna ochrana

