

70-2504 Metaflon S1

Vysoko aditívovaný mazací a konzervačný olej do extrémnych podmienok

Oblasť použitia:

Vysoko aditívovaný mazací a konzervačný olej určený na dlhodobé mazanie a ochranu mechanických súčastí v náročných prevádzkových podmienkach. Vhodný na mazanie klzných a pohyblivých mechanizmov, reťazí, prevodov, ložísk, kĺbov a ďalších namáhaných súčastí.

Vlastnosti:

Vysoká mazacia schopnosť a dlhodobý mazací účinok aj pri extrémnom zaťažení. Znižuje trenie a opotrebenie pohyblivých súčastí a zároveň poskytuje ochranu proti korózii.

- vysoký obsah aditív a PTFE
- vynikajúca mazacia a penetračná schopnosť
- dlhodobý mazací a konzervačný účinok
- znižuje trenie a opotrebenie pohyblivých častí
- uvoľňuje zadreté a skorodované mechanizmy
- odpudzuje vodu a vytláča vlhkosť
- chráni proti korózii
- nenarúša gumu, plasty ani lakované povrchy
- odolný proti kyselinám a alkáliám
- bez obsahu silikónu
- teplotný rozsah -60 °C až +260 °C

Spôsob použitia:

Ošetrované miesto zbavte hrubých nečistôt a starých zvyškov maziva. Sprej pred použitím pretrepte a aplikujte zo vzdialenosti približne 25 cm priamo na mazané miesto. Vďaka dobrej penetračnej schopnosti preniká prípravok aj do úzkych medzier a ťažšie dostupných miest.

Príklady použitia :

- ložiská, kĺby, čapy a skrutkové spoje
- reťaze, laná a lankové mechanizmy
- ozubené kolesá a prevodové mechanizmy
- vodiace lišty, klzné plochy a valčekové systémy
- zámky, závesy a pohyblivé mechanizmy
- uvoľňovanie zadretých a skorodovaných súčastí
- konzervácia kovových dielov pri skladovaní a odstávkach

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	hnedá
hustota	0,82 g/cm ³
teplota vzplanutia	- 88 °C
teplota vznietenia	264 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	62,91 %
kategória	mazacie spreje

