70-26 Kwick start sprej

Pomocný prípravok na uľahčenie spustenia benzínových a dieselových spaľovacích motorov

Oblasť použitia:
Motory lodí, kosačiek, lesníckych a poľnohospodárskych strojov, čerpadiel, kompresorov, dieselových agregátov atď. Taktiež je použiteľný na uľahčenie štartov spaľovacích motorčekov v modeloch lodí, áut a lietadiel.

Vlastnosti:
Spoľahlivo uľahčí štarty motorov s funkčným zapaľovaním, zvlášť v zime a vlhku.

- Okamžitý efekt
- Uľahčí štart vo všetkých klimatických podmienkach

Spôsob použitia:
Nastriekať do vzduchového filtra alebo nasávacieho potrubia a naštartovať.
Upozornenie: Pri štartovaní musí byť zaistený prísun paliva
do motora.

Príklady použitia :
- Spaľovacie a dieselové motory všetkých typov
- Lodné motory
- Motory stavebných a ťažobných strojov
- Na modelárske účely

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,65 g/cm³
teplota vzplanutia	-60 °C
teplota vznietenia	285 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	97 %
kategória	špeciálne produkty



