

70-37 Rost-Safe-Sprej červený

Profesionálny prípravok na neutralizáciu korózie skorodovaných povrchov

Oblasť použitia:

Primárna antikorózna ochrana všetkých čistých kovových povrchov. Sekundárna ochrana povrchov zaistená vytvorením izolačnej vrstvy, ktorá zakonzervuje už existujúcu koróziu kovového povrchu.

Vlastnosti:

Kombinácia účinných inhibítorov korózie zastavuje povrchovú koróziu a vytvára odolný ochranný červený náter.

- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Rýchloschnúci
- Výborná odolnosť proti luhom, kyselinám a olejom
- Odolný proti starnutiu
- Prelakovateľný všetkými farbami a lakmi
- 600-hodinový solný test podľa DIN 50 021
- Bráni opätovnému zhrdzaveniu kovového povrchu
- Teplotná odolnosť: +120 °C
- Čas vytvrdenia: 10 min. pri 20 °C
- Spotreba: 400 ml/4 - 5 m² 4
- Teplota pre aplikáciu: 4 - 40 °C
- UV stabilita: výborná

Spôsob použitia:

Ošetrovaný povrch zbavte nečistôt, mastnoty, voľnej hrdze a mechanicky odstráňte nesúdržné vrstvy. Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Nanášajte rovnomerne v 1-2 tenkých vrstvách a jednotlivé vrstvy nechajte zaschnúť.

Príklady použitia:

- oceľové konštrukcie, rámy a profily
- stroje, zariadenia a ich kovové časti
- potrubia, príruby a oceľové rozvody
- zábradlia, brány a kovové opláštenia
- ochrana nových kovových dielov pred koróziou
- antikorózny základ pred následným lakovaním

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	červená
hustota	0.872 g/cm ³
bod varu	-25 °C
teplota vzplanutia	-42 °C
teplota vznietenia	235 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	71.56 %
kategória	antikorózne farby a spreje

