

70-39 Voskový antikoročný sprej

Dlhodobá ochrana kovových povrchov pred koróznymi vplyvmi

Oblasť použitia:

Dlhodobá antikoročná ochrana kovových súčastí, strojov, strojných dielov, vstrekovacích foriem, pracovných nástrojov, náradia a dutín. Vhodný na konzerváciu kovových povrchov počas skladovania a prepravy. Vďaka odolnosti proti slanej vode je vhodný aj na ochranu výrobkov pri zámorskej doprave.

Vlastnosti:

Vytvára trvalo elastický, číry voskový ochranný film, ktorý dobre priľne ku kovovým povrchom. Odpudzuje vodu a poskytuje dlhodobú ochranu pred atmosférickými vplyvmi. Vďaka vysokému kapilárnemu účinku preniká aj do ťažšie dostupných miest.

- odpudzuje vodu
- dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
- vysoký kapilárny účinok
- vytvára číry, bezfarebný voskový film
- trvalo elastický ochranný film
- nevysychá, nevytvrdzuje a nepraská
- dobre priľne ku kovovým povrchom
- bez zápachu
- odolný proti slanej vode

Spôsob použitia:

Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Ošetrovaný povrch vopred dôkladne očistite. Prípravok nastriekajte rovnomerne zo vzdialenosti cca 25 cm a nechajte zaschnúť. Číry voskový ochranný film pôsobí okamžite a zasychá v priebehu približne 60 minút.

Príklady použitia:

- konzervácia vstrekovacích foriem, lisov a strojných dielov
- ochrana nástrojov, náradia a náhradných dielov pri skladovaní
- ochrana ložísk, reťazí, lán, vodiacich tyčí a závitov
- konzervácia hriadeľov, ozubených kolies a ďalších kovových súčastí
- ochrana dutín a ťažšie dostupných kovových plôch
- konzervácia výrobkov počas skladovania a zámorskej prepravy

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	nažltlá
hustota	0.63 g/cm³
obsah VOC	93 %
vôňa	petrolejová
bod varu	-44 °C
teplota samovznietenia	240 °C
teplota vzplanutia	-97 °C
kategória	antikoročné farby a spreje

