

70-3901 Voskový antikoročný sprej červený

Dlhodobá ochrana kovových povrchov pred koróznymi vplyvmi

Oblasť použitia:

Antikoročná ochrana kovových súčastí, strojov a strojových dielov, ako sú vstrekovacie formy, pracovné nástroje, výrobky, náradie, dutiny atď. Pre svoju odolnosť voči slanej vode je vhodná aj pre zámorskú dopravu.

Vlastnosti:

Vytvára trvale elastický ochranný film, vode odolný, dobre priľnavý k všetkým kovovým povrchom.

- Odpudzuje vodu
- Dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
- Vysoký kapilárny efekt
- Vytvára trvalo elastický ochranný film v červenej farbe
- Nevysychá, nevytvrdzuje, nepraská
- Bez zápach

Spôsob použitia:

Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na vopred očistený povrch (použite napr. Metaflux 75-32, 70-15, 79-02) a nechajte zaschnúť. Číry voskový ochranný film pôsobí okamžite.

Príklady použitia:

- Konzervácia foriem, lisov, nástrojov, dielov, modelov a iných súčastí
- Ochrana kovov v údržbe a skladovaní
- Ochrana ložísk, reťazí, lán, vačkových hriadeľov, závitov, vodiacich tyčí a klapiek
- Konzervácia súčastí a výrobkov pri skladovaní a zámorskej doprave

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	svetlobéžová
hustota	0.63 g/cm³
bod varu	-44 °C
teplota samovznietenia	240 °C
teplota vzplanutia	-97 °C
vôňa	petrolejová
obsah VOC	93 %
kategória	antikoročné farby a spreje

