70-40 Zinková pasta

Zinková ochrana povrchov (obsah zinku 96 %, v čistote 98,5 - 99 %)

Oblasť použitia:
Zinková ochranná náterová farba s vysokým obsahom zinkových častíc na antikoróznu ochranu kovov a na plnohodnotnú opravu poškodeného žiarového a galvanického pozinkovania po zváraní, brúsení, vŕtaní alebo inom obrábaní.



Balenie: 1 kg dóza

Vlastnosti:
- Ochranná vrstva zo zinkových doštičiek v čistote 98,5 - 99 %
- Opravy poškodeného zinkovania podľa DIN 50.976 (1980).
- Rýchle zasychanie
- Minimálny obsah riedidiel
- Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
- Jedným náterom až 150 mm hrubá vrstva zinku
- Teplotná odolnosť do +800 °C
- Nehorľavý

Spôsob použitia:
Pastu nanášajte štetcom priamo na čistý odmastený povrch a nechajte zaschnúť.

Príklady použitia :
• Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
• Opravy galvanizovaných dielov
• Povrchové úpravy strojových súčastí a dielov
• Opravy po obrábaní a zváraní

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Nevystavujte slnku. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte v chlade.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	2.85 g/cm³
bod varu	140-180°C
teplota vznietenia	465 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	13,7 %
kategória	kovové nátery a spreje



