70-41 Hliníkovo-zinková pasta

Hliníkovo-zinková ochrana povrchov a kovový náter

Oblasť použitia:
Vysoko kvalitný hliníkozinkový oteruvzdorný náterový prostriedok na použitie v celej oblasti údržby, pri montážach a všade tam, kde sa vyžaduje kvalitná antikorózna ochrana a vzhľadovo dokonalá povrchová finálna úprava. Vysoko oteruvzdorný náter, dlhodobo odolný poveternostným vplyvom.



Balenie: 1 kg dóza

Vlastnosti:
Vysoko kvalitný prípravok pre antikoróznu ochranu a povrchovú úpravu pomocou náteru z hliníkových, zinkových častíc. Je možné ho použiť aj ako zjednocujúci a opravný náter na retuše čerstvého žiarového zinkovania a galvanického pokovovania.

- Rýchle zasychanie
- Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
- Výdatnosť z 1 litra: 30 mm hrubá vrstva na ploche 15 m 2
- Elektricky vodivý (na bodové zváranie)
- Teplotná odolnosť: +500 °C
- Odtieň lesklého zinku

Technické údaje:

farba	strieborná
hustota	1,06 g/cm³
bod varu	140-180 °C
teplota vzplanutia	32 °C
teplota vznietenia	400 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	52 %
kategória	kovové nátery a spreje

Spôsob použitia:
Pastu nanášajte štetcom priamo na čistý odmastený povrch a nechajte zaschnúť.

Príklady použitia:
• Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
• Opravy galvanizovaných dielov
• Povrchové úpravy strojových súčastí a dielov
• Opravy po obrábaní a zváraní





Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.