

70-43 Lesklý zinkový sprej

Špeciálny zinkový sprej na profesionálnu ochranu povrchov

Oblasť použitia:

Lesklý zinkový antikorozný nástriek s vysokým obsahom zinkových častíc, použiteľný ako antikorozná ochrana najvyššej kvality vo svojej triede. Ideálny na opravy žiarového zinkovania po zvaraní, vrtaní, rezaní a brúsení. Rýchloschnúci a vysoko vydatný.

Vlastnosti:

Ochranná vrstva obsahuje zinkové a hliníkové doštičky v čistote 98,5 %. Obsah kovov v suchom filme: 96 %.

- Rýchloschnúci
- Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
- Výdatnosť spreja: až 8 m²
- Schopnosť zasychať pri nízkych teplotách (- 5°C /45 min.)

Spôsob použitia:

Pred upotrebením dózu s prípravkom pretrepávajú tak dlho, aby sa miešacie guľičky minimálne 20 sekúnd znateľne pohybovali. Následne aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti priamo na odmastený povrch. Na odmastenie je možné použiť produkt Metaflux 79-02 Čistič na špeciálne účely. Sprej po aplikácii vytvorí lesklý zinkový povlak, ktorý má antikorozné vlastnosti porovnateľné s galvanickým pokovaním.

Príklady použitia:

- opravy poškodeného žiarového zinkovania
- ochrana miest po zvaraní, rezaní a vrtaní pozinkovaných dielov
- oceľové konštrukcie, zábradlia, brány a ploty
- potrubia, príruby a kovové rozvody
- skrutkové spoje, hrany a miesta po montáži
- opravy a renovácie galvanicky pokovaných povrchov

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0,949 g/cm ³
bod varu	- 25 °C
teplota vzplanutia	- 42,2 °C
teplota topenia	- 141 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	72 %
kategória	kovové nátery a spreje

