70-44 Rost - Safe - sprej šedý

Antikorózna ochrana na všetky kovové povrchy

Oblasť použitia:
Primárna antikorózna ochrana a základný náter, vhodný na konzerváciu všetkých kovových povrchov. Sekundárna antikorózna ochrana povrchov, zaistená vytvorením izolačnej vrstvy, ktorá zakonzervuje už existujúcu koróziu na kovovom povrchu.

Vlastnosti:
Nová kombinácia odlišne pôsobiacich inhibítorov korózie, zaisťujúca zakonzervovanie povrchovej korózie a vytvorenie farebnej, extrémne odolnej, ochrannej vrstvy.

- Farba: šedá
- Rýchloschnúci
- Výborná odolnosť proti luhom, kyselinám a olejom
- Vynikajúca priľnavosť na zhrdzavené povrchy
- Prelakovateľný väčšinou farieb a lakov
- Testované podľa DIN 53 210 a DIN 53 209
- Testované podľa DIN 50 021 (600- hodinový soľný test)
- Zabraňuje opätovnej korózii kovového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Spôsob použitia:
Ošetrované plochy vopred zbavte nečistôt, olejov, tukov a ostatných nečistôt. Voľnú hrdzu mechanicky odstráňte drôteným kartáčom. Následne preveďte sprejom zo vzdialenosti cca 25 cm 1-2 nástreky a každú vrstvu nechajte dôkladne zaschnúť.

Príklady použitia:
- opravy skorodovaných častí strojov a zariadení
- oceľové konštrukcie, rámy, profily a nosníky
- potrubia, príruby a kovové rozvody
- zábradlia, brány, ploty a oceľové opláštenia
- ochrana zvarov, spojov, hrán a miest po opravách
- antikorózny základ kovových povrchov pred lakovaním

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0.914 g/cm³
bod varu	- 25 °C
teplota vznietenia	235 °C
teplota vzplanutia	-42 °C
teplotná odolnosť	+120 °C
čas vytvrdenia	10 min. pri 20 °C
UV stabilita	výborná
vôňa	charakteristická
obsah VOC	71,2 %
kategória	antikorózne farby a spreje



