

70-45 Zinkový sprej

Profesionálna zinková ochrana povrchov – 93 % zinku, čistota zinku 98,5 – 99 %

Oblasť použitia:

Zinkový antikoróznny nástriek s vysokým obsahom zinku na dlhodobú ochranu kovových povrchov proti korózii. Vhodný na opravy poškodených pozinkovaných povrchov, zvarov, vŕtaných otvorov a miest po obrábaní. Ideálny na opravy žiarového zinkovania po zváraní, vŕtaní, rezaní a brúsení. Rýchloschnúci a vysoko vydatný.

Vlastnosti:

Ochranná vrstva obsahuje zinkové doštičky s čistotou 98,5 – 99 %. Vhodný na opravy poškodeného zinkovania podľa DIN 50 976 (1980). Jedným nástriekom vytvára vrstvu zinku s hrúbkou 40 – 60 µm.

- Rýchloschnúci
- Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
- Výdatnosť spreja: až 8 m²
- Schopnosť zasychať pri nízkych teplotách (- 5°C /45 min.)

Spôsob použitia:

Pred použitím dózu dôkladne pretrepte. Po uvoľnení miešacích guľôčok pokračujte v pretrepávaní minimálne 20 sekúnd. Na odmastenie je možné použiť produkt Metaflux 79-02 Čistič na špeciálne účely. Sprej po aplikácii vytvorí lesklý zinkový povlak, ktorý má antikorózne vlastnosti porovnateľné s galvanickým pokovaním.

Príklady použitia:

- Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
- Opravy galvanizovaných dielov
- Povrchové úpravy vzhľadu súčastí a dielov
- Opravy po obrábaní a zváraní.

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0.98 g/cm ³
obsah VOC	69,7 %
vôňa	charakteristická
teplota samovznietenia	226 °C
teplota vzplanutia	-42 °C
kategória	kovové nátery a spreje

