

70-5450 TS 50 Multi sprej

Profesionálny multifunkčný prostriedok na pravidelnú údržbu

Oblasť použitia:

Univerzálny sprej na údržbu, uvoľňovanie a ochranu kovových aj plastových dielov v priemysle, servise a údržbe. Vhodný pre mechanické časti, spoje a elektrické kontakty vystavené vlhkosti, korózii alebo znečisteniu. TS50 nefunguje ako bežný povrchový olej. Aktívne podteká pod vlhkosť, hrdzu a staré mazivá. Vytesňuje ich z povrchu a zanecháva hladký, suchý a zakonzervovaný ochranný film.

Vlastnosti

- **Mazanie a uvoľňovanie:** spoľahlivo eliminuje škrípanie a vŕzganie, znižuje trenie a uvoľňuje zhrdzavené alebo zadreté spoje (napr. skrutky, matice).
- **Ochrana proti korózii a vlhkosti:** aktívne preniká do mikroštruktúr materiálov, čím vytlačí vlhkosť a vytvára ochrannú bariéru proti korózii.
- **Elektrická ochrana:** vhodný na ošetrovanie elektrických kontaktov, zabraňuje vzniku plazivých prúdov a oxidácii.
- **Starostlivosť o materiály:** účinne ošetruje a regeneruje plastové diely, je bezpečný pre takmer všetky povrchy.
- **Čistiaca schopnosť:** účinne čistí a dokáže odstrániť aj špecifické nečistoty, ako sú napr. zvyšky AdBlue.
- **360° aplikácia:** vďaka špeciálnemu ventilu je možné sprej používať v akejkolvek polohe, vrátane polohy dnom nahor.
- Nezanecháva masť.
- Bez obsahu silikónu.
- Odolný voči mrazu.

Spôsob použitia:

Nová striekacia hlavica je vybavená bezpečnostnou poistkou, ktorú je potrebné pred prvým použitím odistiť, inak sprej nebude fungovať. Poistka chráni pred náhodným spustením, napríklad pri páde. Sprej aplikujte na očistený povrch alebo priamo na spoj. Nechajte krátko pôsobiť, podľa potreby zopakujte. Pri uvoľňovaní silne zhrdzavených spojov je odporúčané viacnásobné nanesenie.

Príklady použitia


- uvoľňovanie zhrdzavených skrutiek, matic a závitov
- mazanie pántov, zámkov, vedení a pohyblivých častí
- ochrana kovových dielov pred vlhkosťou a koróziou
- ošetrovanie elektrických kontaktov (vlhkosť, oxidácia)
- údržba mechanizmov na strojoch a dopravníkoch
- údržba a starostlivosť o zbrane
- mazanie a ochrana oceľových lán a reťazí, brzdových laniek a mechanizmov prívosov
- ošetrovanie a regenerácia plastových častí

Skladovanie

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50°C. Uchovávať mimo zdrojov tepla, iskier a otvoreného ohňa.

Bezpečnostné pokyny :

Len na vonkajšie použitie! Držte mimo dosahu detí. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.



balenie: 500 ml

Technické údaje:

farba	bezfarebná
vôňa	charakteristická
skupenstvo	plynné
horľavosť	horľavý
obsah VOC	33,60%
hustota	0,78 – 0,8 g/cm ³ pri 20 °C
kategória	uvoľňovanie spojov

