

70-56 Nerez ocel' sprej

Nerezový ochranný sprej na profesionálne použitie

Oblasť použitia:

Ideálny sprej na maximálnu možnú ochranu povrchov proti korózii, pevne príľnavý na kovové povrchy, drevo, sklo, keramiku a väčšinu plastov. Prepožičiava ošetrovaným povrchom kovový lesk.

Vlastnosti:

Vynikajúca ochrana povrchov voči korózii a poveternostným vplyvom, vhodná na antikorové povrchy a ostatné hladké plochy. Obsahuje extrémne vysoký podiel antikorovej zmesi. Ideálny na opravy poškodených antikorových povrchov.

- Odolný atmosférickým vplyvom
- 62 % chrómovo-niklovej (18 % Cr, 8 % Ni, 2 % Mn) zmesi v suchom filme
- Teplotná odolnosť: +300 °C
- Top kvalita
- Vysoká výdatnosť
- Nízka spotreba

Spôsob použitia:

Sprej aplikujte zo vzdialenosti cca 25 cm na dobre očistenú a odmastenú plochu, zbavenú zvyškov hrdze, farieb a lakov a nechajte dôkladne zaschnúť.

Príklady použitia:

- opravy a zjednotenie napr. zváraním poškodených povrchov nehrdzavejúcej ocele
- chemické a potravinárske potrubia a rozvody, produktovody
- pivovary, liehovary, vinárske závody, mliekárne, chemičky
- imitácia použitia nerez ocele u iných materiálov
- dekoračné a pohľadové upotrebenie

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávaťe uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávaťe tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0,725 g/cm³
obsah VOC	90,28 %
vôňa	charakteristická
teplota vznietenia	250°C
bod varu	- 44 °C
teplota vzplanutia	- 97 °C
kategória	kovové nátery a spreje

