

70-57 Medený sprej

Medený ochranný sprej na profesionálne použitie

Oblasť použitia:

Ideálna chemická a čiastočne aj mechanická ochrana povrchov voči korózii a nepriaznivým vonkajším vplyvom, použiteľná na kovy, sklo, drevo, papier, keramiku a plasty.

Vlastnosti:

Vynikajúca ochrana povrchov voči korózii a poveternostným vplyvom, vhodná na antikorové povrchy a ostatné hladké plochy. Obsahuje extrémne vysoký podiel antikorovej zmesi. Ideálny na opravy poškodených antikorových povrchov.

- Oteruvzdorný
- Extrémne vysoký obsah medi (56 % suchého filmu)
- Odolný kyselinám a alkáliám
- Zabraňuje korózii a oxidácii
- Dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
- Nízka spotreba

Spôsob použitia:

Sprej aplikujte pri izbovej teplote priamo na odmastený a očistený povrch zo vzdialenosti cca 25 cm a nechajte dôkladne zaschnúť.

Príklady použitia:

- výroba rozvádzačov
- antikorózna ochrana skrutkových spojov
- opravy klampiarskych prác
- renovácia kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	medená
hustota	0,7 g/cm ³
obsah VOC	91,09 %
vôňa	po rozpúšťadle
teplota samovznietenia	500°C
bod varu	- 44 °C
bod vzplanutia	- 97 °C
kategória	kovové nátery a spreje

