

70-59 Základný sprej

Šedá základová farba v spreji na profesionálne použitie

Oblasť použitia:

V oblasti ošetrovania a údržby vytvára na povrchu kovov, drevených a väčšine plastových povrchov šedú základnú ochrannú vrstvu, prelakovateľnú väčšinou bežných farieb.

Vlastnosti:

Vysoko kvalitný faarebný nástrek, vhodný predovšetkým pre základné povrchové úpravy kovových, drevených a plastových povrchov.

- Rýchloschnúci
- Kvalitná ochrana pred nepriaznivými atmosferickými vplyvmi
- Veľmi dobrá znášateľnosť s akrylovými, polyuretanovými a nitrocelulóзовými lakmi
- Vysoká krycia schopnosť
- Antikorózný účinok
- Vhodný pre všetky kovové povrchy, drevo a plasty

Spôsob použitia:

Sprej pred použitím dôkladne pretrepte (miešacie guľičky). Po odstránení masnôt a nečistôt z ošetrovaného povrchu sprej aplikujte z cca. 25 cm vzdialenosti priamo na ošetrovaný povrch a nechajte zaschnúť. Trysku po použití spreja prečistite krátkym prestrieknutím spreja v obrátenej vertikálnej polohe.

Príklady použitia:

- nástreky základovou šedou farbou na väčšine pevných povrchov ako sú kovy, drevo a väčšina plastov

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávejte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávejte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvalivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového materiálu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	svetlo šedá
hustota	0,778 g/cm³
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	365°C
bod vzplanutia	- 97 °C
vôňa	acétonová
obsah VOC	80,5 %
kategória	antikorózne farby a spreje

