

70-64 Silikónový sprej

Silikónový sprej s NSF H1 certifikáciou

Oblasť použitia:

Univerzálny klzný, mazací a separačný prostriedok, použiteľný pri teplotách od -45oC do +220oC, vhodný na použitie v potravinárskom priemysle a pri výrobe nápojov.

Vlastnosti:

Mazací a separačný sprej na priemyselné mazanie, konzerváciu, separáciu, impregnáciu a renováciu kovových povrchov, gumy a plastových povrchov. Vytvára na povrchu lesklý, tenký, klzný mazací film. Udelením certifikácie NSF je ideálny pre použitie v potravinárskom priemysle.

- Bez farby a zápachu
- Antistatický účinok
- Zabraňuje zkehnutiu, namŕzaniu a zlepeniu gumových častí
- Skvele ošetruje gumové a plastové povrchy
- Izoluje elektrické kontakty proti vlhkosti
- Zabraňuje nežiaducemu zachytávaniu farieb a lepidiel
- Vhodný pre separáciu foriem pri vstrikávaní plastov
- Teplotná odolnosť: -45oC až +220oC
- Certifikácia NSF H1 č. 141653

Spôsob použitia:

Sprej aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti na ošetrovaný povrch a nechajte pôsobiť. Následné ošetrený povrch ľahko zotrite suchou čistou utierkou alebo priemyselnou utierkou.

Príklady použitia:

- špeciálny prípravok na údržbu a ochranu stáčacích a baliacich zariadení v potravinárstve
- vhodný hlavne do prevádzok na výrobu krmív, do farmaceutického a kozmetického priemyslu
- použiteľný na všetky kovové materiály, nerez ocel, plasty, gumu a iné
- ideálny na okamžité zlepšovanie klzných vlastností u všetkých transportných systémov a pásov, koľajníc, vedení, váľčkových dráh a plniacich línií.

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávaťe uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávaťe tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,96-0,98 g/cm ³
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	365°C
teplota vzplanutia	- 88,6 °C
teplota samovznietenia	287 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	80,16 %
kategória	mazacie spreje

