

70-65 Crystal lub

Klzné suché mazivo a separátor bez obsahu olejov

Oblasť použitia:

Bezozovýškové, čisté a suché mazivo na údržbu všetkých klzných mechanizmov, kde kvôli obsahu olejov nie sú vhodné klasické mazivá. Optimálne na ošetrovanie a konzerváciu gumových tesnení a materiálov, impregnáciu látok, plachiet a kožených povrchov, mazanie spojov, zariadení a plôch v papierenskom, drevárskom a textilnom priemysle alebo pri výrobe kartonáže. Vhodný na obnovu vzhľadu zašlých plastových povrchov a gumových komponentov alebo na separáciu foriem. Ideálny prostriedok na mazanie a separáciu strojných súčastí baliacich strojov a pod.

Vlastnosti:

- číry a suchý klzný mazací prípravok bez obsahu olejov určený na priemyselné a dielenské použitie,
- vytvára sotva viditeľný, rovnomerný, bezfarebný, číry, suchý mazací a separačný klzný film,
- extrémny kapilárny účinok - preniká do najmenších netesností, škár a trhlín,
- výborne odstraňuje plastové povrchy,
- znižuje statický náboj ošetrovaných povrchov,
- odpudzuje vodu a nečistoty,
- dlhodobá ochrana pred nepriaznivými vplyvmi,
- je možné ho použiť takmer na všetky povrchy,
- mrazuvzdorný do -5°C,
- **nahrádza produkty na báze teflónu a silikónu.**

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti 20 - 30 cm na čisté, suché a odmastené miesto alebo plochu. Potom ošetrovaný povrch utrite suchou handrou alebo jemnou priemyselnou utierkou napr. Metaflux 75-72 Metavlies.

Balenie obsahuje 2 ventily: biely - na širokú hmlavinu
červený - na priamy prúd

Príklady použitia:

- ako dlhodobá ochrana a obnova zašlých nechránených plastových a gumových dielov,
- priemyselné strojárstvo,
- separácia pracovných plôch vstrekovacích foriem,
- baliace stroje,
- dopravníky,
- opravovne automobilov a motocyklov,
- cyklistické a štvorkolkové dielne,
- dielne poľnohospodárskych strojov a nákladných automobilov,
- automatické mazanie,
- dielne vysokozdvížných vozíkov,
- opravy žeriavov a kladkostrojov,
- systémy pohonov hriadeľov,
- všade tam kde je veľa prachu a špiny.

Skladovanie:

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti pri teplote od +5°C do +25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.



balenie: 400 ml

Technické údaje:

skupenstvo	plynné
farba	bezfarebný
vôňa	po uhľovodíkoch
hustota	0,62 g/cm ³
obsah VOC	91,9 %
pH pri 20°C	plyn
horľavosť	horľavý
aplikovateľnosť	-5°C do +40°C
skladovateľnosť	+5°C do +25°C, 24 mes.

Bezpečnostné pokyny :

Len na vonkajšie použitie! Držte mimo dosahu detí. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu. Zmeny vyhradené.