

70-70 Thermex 2,5 kg

Separčná keramická hmota zabraňujúca prenosu tepla pri zváraní

Oblasť použitia:

V rámci strojovej výroby a údržby pri zvaračských, kováčských a kúrenárskych prácach.

Vlastnosti:

Thermex absorbuje a odvádza teplo a žiar zo zvarania a spájkovania až do teploty +4000 °C a chráni tak okolie zvaru.

- Bez obsahu silikónu, tukov a olejov
- Zabraňuje zbytočným demontážam
- Zabraňuje opaľovaniu farby a spekaniu káblov
- Zabraňuje poškodeniu pozinkovania, chrómov a plastov
- Zamedzuje vzniku nábehových farieb a tepelným deformáciám pri zváraní
- Zmývateľný vodou
- Neobsahuje azbest
- Opakovane použiteľný
- Nezanecháva zvyšky



Balenie: 2,5 kg dóza

Spôsob použitia:

Keramickú hmotu Thermex aplikujte priamo do bezprostrednej blízkosti zváraného miesta alebo plochy tak, aby odvádzala teplo a žiar z okolia zvaru.

Príklady použitia:

- ochrana okolitých plôch pri zváraní a spájkovaní
- ochrana káblov, hadíc a citlivých súčastí v blízkosti zvaru
- ochrana lakovaných, pozinkovaných, chrómovaných a plastových povrchov pred teplom
- obmedzenie prenosu tepla pri zváraní potrubí, prírub a kovových konštrukcií
- ochrana dielov pred tepelnou deformáciou a poškodením náteru
- vytvorenie tepelnej bariéry pri opravárenských a údržbárskych prácach

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového materiálu.

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	1 g/cm ³
vôňa	slabá
kategória	ochrana povrchov pri zváraní

