

70-7202 Značkovací sprej - modrý

Popisovací a značkovací sprej pre priemyselné použitie

Oblasť použitia:

Značkovací sprej je vhodný k použitiu na betón, asfalt, kameň, kovové povrchy, zámkovú dlažbu, zeminu, piesok, trávniky, drevo a pod.

Vlastnosti:

- dlhodobé značenie povrchov,
- vysoká krycia schopnosť a intenzívna farebnosť pre výbornú viditeľnosť,
- odolný voči oteru, vode a poveternostným vplyvom,
- vhodný na savé aj nesavé podklady,
- umožňuje aplikáciu na vodorovné aj zvislé plochy vrátane striekania dnom nahor,
- špeciálna 360° tryska zabezpečuje jednoduchú a presnú aplikáciu,
- vytvára rovnomerné a presné značenie.

Spôsob použitia:

Pred použitím nádobu dôkladne pretrepte. Po uvoľnení miešacích guľôčok pokračujte v pretrepávaní ešte približne 2 minúty.

Odstráňte poistný krúžok zo stredu farebného uzáveru a farebnú časť uzáveru otočte doľava do pracovnej polohy.

Aplikujte sprej vo zvislej polohe zo vzdialenosti približne 10 – 20 cm od povrchu rovnomerným pohybom, až kým nedosiahnete požadovanú intenzitu značenia.

Po ukončení aplikácie otočte farebnú časť uzáveru späť do poistnej polohy.

Odporúčania:

- Aplikácia z kratšej vzdialenosti – tenké značenie
- Aplikácia z väčšej vzdialenosti – široké značenie

Príklady použitia:

- stavebníctvo
- cestné značenie
- parkoviská
- logistické centrá
- geodézia
- športové areály
- priemysel

Skladovanie:

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti pri teplote od +5°C do +25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov.



Balenie: 500 ml sprej

Technické údaje:

farba	modrá
hustota	0,732 g/cm³
vôňa	alkoholová
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	365 °C
obsah VOC	78,6 %
prachosuchý	do 20 min.
suchý na dotyk	do 90 min.
úplné vytvrdnutie	po 24 hodinách
kategória	špeciálne produkty

