

70-74 Supralub sprej

Špeciálny číry mazací sprej na použitie v potravinárskom priemysle

Oblasť použitia:

Mazanie strojových súčastí a materiálov nielen v potravinárskom priemysle. Vhodný na použitie v pivovaroch, pekárňach, mäsokombinátoch, vinárstvach, liehovaroch, muštárňach, kuchyniach, mlynch, vonkajších a krytých bazénach atď.

Vlastnosti:

Mazací číry prostriedok vyrobený špeciálne na použitie v potravinárstve. Zároveň čistí, chráni a konzervuje ošetrované povrchy.

- Odolný vode, pare, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Znižuje trenie a opotrebovanie
- Vysoká stabilita proti žltnutiu a starnutiu
- Bez chuti a zápachu · Bez škodlivých prímiesí
- Vynikajúca antikoročná ochrana
- Teplotná odolnosť: -5°C až +200°C

Spôsob použitia:

Sprej aplikujte priamo na čistené miesto alebo plochu. Je možné aplikovať ho aj na strojové súčasti, pri ktorých nie je možné vylúčiť náhodný kontakt s potravinami.

Príklady použitia:

- Mazanie tesnení, kĺbov, reťazí, dopravníkov, prevodov, ložísk, piestov a iných pohyblivých súčastí
- Ložiská, kladky, kĺby, články, ozubené prevody, vačky, tlačidlá, vedenia, tyče, vodiace lišty, valčekové systémy, pumpy, uzatváracie posúvače, ventily, silové prevody, všetky druhy reťazí
- Miešače, mixéry, drviace zariadenia, centrifúgy, sterilizátory, klimatizácie a baliace stroje

Skladovanie:

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti pri teplote od +5°C do +25°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového materiálu.



Balenie: 500 ml sprej

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,62 g/cm ³
obsah VOC	70 %
vôňa	slabo charakteristická
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	365 °C
teplota vzplanutia	-60 °C
teplotná odolnosť	-5°C až +200°C
kategória	produkty s NSF

