

70-75 Pastový sprej

Biele montážne mazivo v spreji

Oblasť použitia:

Biele mazivo určené na ošetrovanie a údržbu klzných miest s nízkou až stredne klznou rýchlosťou pri vysokých statických a dynamických záťažach. Chráni proti treniu, korózii a oteru. Použiteľné pri závitových vretenách, ložiskách, profilových vedeniach, nastavovacích mechanizmoch, klzných miestach nástrojov a pomocných zariadeniach.

Vlastnosti:

Univerzálne biele mazivo na priemyselné a dielenské použitie.

- Odpudzuje vodu a vlhkosť
- Dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
- Bez obsahu kovov a tukov
- Výborná priľnavosť k povrchu
- Vysoká odolnosť voči vode, pare, kyselinám a alkáliám
- Nepoškodzuje plasty
- Zabraňuje vzniku korózie
- Teplotná odolnosť: -30°C až +150°C

Spôsob použitia:

Sprej aplikujte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na čistý odmastený povrch alebo plochu. Mazivo je možné rozotrieť štetcom.

Príklady použitia:

- mazanie ložísk, kladiiek, kĺbov, článkov, svorníkov
- mazanie vyhadzovacích kolíkov vstrekovacích foriem
- mazanie valčkových systémov, posúvačov, vodiacich líšt
- mazanie silných prevodov, reťazí a ozubených kolies

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobu. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	biela
hustota	0.675 g/cm³
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	250 °C
teplota vzplanutia	- 97 °C
vôňa	benzínová
obsah VOC	87,80 %
kategória	mazacie spreje

