

70-76 Číry tukový sprej

Číre montážne mazivo v spreji

Oblasť použitia:

Špeciálny prípravok pre pravidelnú údržbu, ošetrovanie a jemné mazanie rôznych častí osobných automobilov, nábytku, okenných a dverných mechanizmov, dopravníkov, baliacich strojov a zariadení, kancelárskych prístrojov, kopírok a skenerov, kamier, skartovačiek, ventilátorov, klimatizácií a ďalších zariadení s jemnou mechanikou.

Vlastnosti:

Univerzálne nástrekové číre montážne mazivo na báze špeciálneho tuku pre priemyselné, dielenské a kancelárske využitie. Pevne priľnavé, nesteká, odolné pri teplotách od -20 °C do +120 °C, chráni pred koróziou a opotrebením.

- Bez farby a zápachu
- Dlhodobá ochrana pred nepriaznivými vplyvmi
- Výborná priľnavosť k povrchom
- Neutrálny voči technickým plastom
- Nedráždi pokožku
- Teplotná odolnosť: -20°C až +120°C

Spôsob použitia:

Aplikujte tenký film priamo na vopred očistené a odmastené miesto alebo plochu.

Príklady použitia:

- Mazanie reťazí, dopravníkov, prevodov, ložísk, piestov a iných pohyblivých súčastí.
- Ložiská, kladky, kĺby, články, ozubené prevody, vačky, tlačidlá, vedenia, tyče, vodiace lišty, valčekové systémy, pumpy, uzatváracie posúvače, ventily, silové prevody.
- Miešače, mixéry, drviace zariadenia, centrifúgy, sterilizátory, klimatizácie a baliace stroje.

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,6 g/cm³
teplota vzplanutia	- 60 °C
teplota vznietenia	365 °C
teplotná odolnosť	-20°C až + 120°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	84,3 %
kategória	mazacie spreje

