

70-77 PTFE lakový sprej

Suché klzné mazivo a separátor na báze PTFE

Oblasť použitia:

V celej oblasti ošetrovania a údržby na čisté a suché mazanie vo všetkých odvetviach priemyslu, zvlášť v plastikárskom, textilnom, papierenskom, drevospracujúcom a automobilovom. Na mazanie všetkých mechanizmov, kde klasické masťné mazivá nie sú vhodné. Ideálne na mazanie a separáciu strojných súčastí baliacich strojov.

Vlastnosti:

Suchý nemasťný mazací prípravok na priemyselné a dielenské použitie.

- Výborná priľnavosť
- Čistý a bezfarebný
- Dlhodobá ochrana pred nepriaznivými vplyvmi
- Odolný olejom, vode a väčšine bežných kvapalín
- Výborný separátor pre vstrekovanie plastov
- Teplotná odolnosť: -60°C až +260°C



Balenie: 400 ml sprej

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 30 cm na čisté, suché a odmastené miesto alebo plochu. Mazivo okamžite zaschne a vytvorí suchý čistý nemasťný klzný film.

Príklady použitia:

- Ideálne a účinné mazivo do prašných prostredí
- Na mazanie ložísk, koľajníc, suportov, klzných plôch, tiahel, rezných plôch a nástrojov, reťazí, puzdier a iné.
- Údržba a ochrana nechránených plastových, elastomerových a gumových dielov
- Pre vytvorenie odolnosti proti vode u nasiakavých materiálov

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu

Technické údaje:

farba	biela
hustota	0,76-0,78 g/cm ³
teplota vznietenia	260 °C
teplota vzplanutia	- 88 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	97 %
kategória	mazacie spreje

