

70-80 Zvárací sprej

Špeciálny separačný sprej na zváranie

Oblasť použitia:

Separáčny sprej určený na zabránenie prichytenia rozstrekú pri zváraní na povrchu materiálu a zváracích dýzach. Vytvára ochranný film, ktorý umožňuje jednoduché odstránenie nečistôt bez mechanického čistenia. Neovplyvňuje kvalitu zvaru a je vhodný pre následné technologické operácie (pozinkovanie, práškové lakovanie, lakovanie, skúška trhlín a iné).

Vlastnosti:

- **Účinná ochrana pred rozstrekom:** sprej vytvára ochranný film, ktorý zabraňuje prichyteniu rozstrekú zo zvaru na povrchu materiálu a na zváracích dýzach.
- **Eliminácia mechanického čistenia:** vďaka jeho použitiu nie je potrebné prichytený rozstrek odstraňovať mechanicky (brúsením či sekaním), čo šetrí čas a chráni povrch.
- **Predĺženie životnosti dýz:** pravidelná aplikácia na prúdové a plynové dýzy výrazne predlžuje ich životnosť.
- **Vhodnosť pre robotizáciu:** produkt je obzvlášť vhodný na použitie pri robotickom zváraní a na zváracích automatoch.
- **Neovplyvňuje kvalitu zvaru.**
- **Plne umývateľný vodou:** vhodný pre následné operácie.
- **Kompatibilita s ďalším spracovaním:** použitie spreja nespôsobuje žiadne problémy pri následných technologických operáciách, ako sú lakovanie a práškové lakovanie, galvanické zinkovanie, testovanie trhlín (kapilárne skúšky).
- **Bez obsahu silikónu.**
- **Absencia škodlivín:** neobsahuje látky typu PBT, vPvB ani endokrinné disruptory.

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte rovnomerne v tenkej vrstve zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na zvárané miesto alebo plochu. Pre diely určené na pozinkovanie nie je vyžadovaná žiadna ďalšia príprava povrchu. Pri zváraní pravidelne ošetrte aj prúdovú a plynovú dýzu, aby sa zabránilo usadzovaniu rozstrekú.

Príklady použitia

- ochrana plechov a konštrukcií pri zváraní
- ošetrovanie zváracích dýz proti nalepeniu rozstrekú
- robotické zváracie linky
- výroba oceľových konštrukcií
- servis a údržba zváracích pracovísk
- automobilový priemysel a výroba komponentov
- stavba lodí
- strojárstvo, kovovýroba a zámočníctvo
- výroba poľnohospodárskych a stavebných strojov

Skladovanie

Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Len na vonkajšie použitie! Držte mimo dosahu detí. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.



balenie: 500 ml

Technické údaje:

farba	nažltlá
vôňa	charakteristická
skupenstvo	plynné
horľavosť	horľavý
obsah VOC	33,60%
hustota	0,79 - 0,81 g/cm ³
kategória	produkty na zváranie

