

70-81 Klzný kovový sprej

Vysokovýkonné mazivo s titánom pre extrémne prevádzkové podmienky

Oblasť použitia:

V rámci preventívnej údržby na mazanie za extrémne vysokých prevádzkových teplôt, tlakov a nepriaznivých podmienok vo všetkých odvetviach priemyslu.

Vlastnosti:

Univerzálne použiteľné mazivo na mazanie v extrémnych prevádzkových podmienkach priemyselnej výroby a dielenskej údržby. Zabraňuje zhrdzaveniu, opotrebovaniu a korózii na skrutkových spojoch. Zaisťuje mazanie extrémne namáhaných strojových súčastí.

- Oteruvzdorný
- Odolný kyselinám, hydroxidom, olejom, vode, benzínu, parám
- Odolný proti vyhoreniu a omytiu
- Teplotná odolnosť: -180°C až +1350°C
- Neobsahuje meď a nikel
- Nespôsobuje elektrochemickú koróziu.
- Nespôsobuje tvorbu lokálnych chemických článkov
- Tlaková odolnosť: 235 N/mm²

Spôsob použitia:

Sprej aplikujte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na mazané miesto, závit alebo plochu.

Príklady použitia:

- montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, zostavovanie dielov, ochrana tesnení)
- eliminácia zadretia a deformácie závitov skrutiek, závesných čapov, náprav, výfukov, podpierok rozdeľovacieho potrubia
- mazanie vysokoteplotných reťazí a ozubených prevodov
- mazanie závitových tyčí, vedení, vodiacich líšt, valčekových systémov
- montáže parných vedení (skrutkové spoje, tesnenia, uzávery) a mazanie lisov
- impregnácia tesnení a ochrana pred poškodením teplom
- mazanie vstrekovacích dýz (plastový priemysel) a spaľovacích dýz (teplárne)
- zlievarenské vyhadzovače, separácia foriem, uzávery, závesy pecí, kliešte pre ingoty
- brzdové systémy
- ťažká technika, žeriavy, otáčacie mostíky
- výťahy a zdvíhacie zariadenia

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajúte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávajúte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0,692 g/cm ³
bod varu	-11,7 °C
teplota samovznietenia	460 °C
teplotná odolnosť	-20°C až + 120°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	69,60 %
kategória	mazacie spreje

