

70-82 Moly sprej

Vysokovýkonné mazivo s obsahom MoS2 pre extrémne prevádzkové podmienky

Oblasť použitia:

V rámci preventívnej údržby na mazanie za extrémne vysokých prevádzkových teplôt, tlakov a nepriaznivých podmienok vo všetkých odvetviach priemyslu.

Vlastnosti:

Univerzálne použiteľné mazivo na mazanie v extrémnych prevádzkových podmienkach priemyselnej výroby a dielenskej údržby. Zabraňuje prehrdzaveniu, opotrebovaniu a korózii na skrutkových spojoch, zaisťuje mazanie extrémne namáhaných strojových súčastí.

- Vysoká odolnosť sladkej aj slanej vode, rozpúšťadlám, kyselinám a luhom
- Neobsahuje meď a nikel
- Nevývoláva elektrochemickú koróziu
- Teplotná odolnosť: -80 °C až +1200 °C
- Tlaková odolnosť: 350 N/mm²
- Chráni proti vnútornej a povrchovej korózii a opotrebovaniu

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo plochu.

Príklady použitia:

- montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, zostavovanie dielov, ochrana tesnení)
- eliminácia zadrenia a deformácie závitov skrutiek, závesných čapov, náprav, výfukov, podpierok rozdeľovacieho potrubia
- mazanie vysokoteplotných reťazí, ozubených prevodov
- maže závitové tyče, vedenia, tyče, vodiace lišty, valčekové systémy
- montáže parných vedení (skrutkové spoje, tesnenia, uzávery) a mazanie lisov
- impregnácia tesnení a ochrana pred poškodením teplom
- mazanie vstrekovacích dýz (plast. priemysel) a spaľovacích dýz (teplárne)
- brzdové systémy
- ťažká technika - žeriavy, otáčacie mostíky
- výťahy, zdvíhacie zariadenia

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajte uzamknuté. Chránite pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	0.89 g/cm ³
teplota vznietenia	260 °C
teplota vzplanutia	-88,6 °C
vôňa	benzínová
obsah VOC	62,49 %
kategória	mazacie spreje

