

70-84 HT-Super sprej

Transparentné, silno príľnavé mazivo na profesionálne použitie

Oblasť použitia:

Na ošetrovanie a údržbu zariadení vystavovaných vysokým tlakom, silným vibráciám a nárazom. Ideálny na mazanie silne zaťažovaných ťažko dostupných miest alebo pod vodou pracujúcich mechanizmov. Vhodný na použitie v potravinárstve, cukrovaroch, konzervárňach, papierňach, automobilovom priemysle, lodeniciach a komunálnych službách.

Vlastnosti:

HT Super sprej vďaka svojej riedkej konzistencii preniká do obtiažne prístupných miest, kde zhustne. Preto je veľmi vhodný na mazanie reťazí, ozubených kolies, mechanizmov dopravníkových pásov, ozubených a skrutkových prevodov, klzných a guľčkových ložísk, kĺbových spojov, pákových prevodov, spojkových mechanizmov, vodiacich skrutiek, lán, lanovodov apod.

- Zabraňuje zadreniu a tvorbe korózie
- Vysoko vzlínavý, pevne príľnavý
- Výborná odolnosť voči prúdiacej vode, slanej vode, nariadeným kyselinám a hydroxidom
- Schopnosť odpudzovať vodu
- Teplotný rozsah: -30°C až +200°C

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo plochu.

Príklady použitia:

- Mazanie reťazí, dopravníkov, prevodov, ložísk, piestov a iných pohyblivých súčastí
- Mazanie kladiek, kĺbov, článkov, ozubených prevodov, vačiek, tlačidiel, vedení, tyčí, vodiacich lúčů, valčekových systémov, púmp, uzatváracích posúvačov, ventilov, silových prevodov, reťazí atď.
- Miešače, mixéry, drviče, centrifúgy, sterilizátory, klimatizácie a baliace stroje..

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	žltá
hustota	0,683 g/cm³
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	>200 °C
teplotná odolnosť	-30°C až + 200°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	63,66 %
kategória	mazacie spreje

