

70-85 Klzná kovová pasta 1 kg

Vysokovýkonné mazivo s titánom pre extrémne prevádzkové podmienky

Oblasť použitia:

Suché klzné mazivo na údržbu dlhodobu zaťažovaných nízkorychlostných klzných miest, mazanie strojov v zábehu alebo znižovanie hlučnosti pracujúcich strojov. Použiteľné vo všetkých prevádzkach, ktoré vyžadujú mazanie suchým nemastným mazivom, na ktorom sa neprichyuje prach napr. mlyny, vápenky, tehelne a kameňolomy.

Vlastnosti:

Odporúča sa ako vysoko kvalitné tuhé montážne mazivo, ktoré zasychá do 5 minút a ihneď maže. Na zaistenie trvalého mazania stačí len tenká vrstva. Jedná sa o suché trvalé antistatické mazanie s rýchloschnúcim klzným protikoróznym ochranným filmom. Je ideálne ako zabiehajúce alebo jednorázové mazanie. Ďalej sa používa na mazanie vodiacich líšt, saní a závitových vedení u obrábacích strojov, válčkových dráh, hriadeľov, ložísk, ozubených kolies a pod.

- Výborné antikorózne účinky
- Konštantný koeficient trenia
- Nestarne a neživičnatie
- Výborná odolnosť voči kyselinám a hydroxidom
- Extrémna tlaková odolnosť
- Vynikajúca príľnavosť
- Rýchloschnúci
- Teplotná odolnosť: -180°C až +1350°

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo plochu

Príklady použitia:

- trvalé suché mazanie strojových súčastí
- zábehové alebo jednorázové mazanie nových strojov
- mazanie vodiacich líšt, závitov, válčkových dráh, hriadeľov, ložísk, ozubených kolies a pod.

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu



Balenie: 1 kg dóza

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	1,09 g/cm ³
tlaková odolnosť	235 N/mm ²
teplotná odolnosť	-180°C až + 1350°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	0 %
kategória	mazacie pasty

