

70-85 Klzná kovová pasta

Vysokovýkonné mazivo s titánom pre extrémne prevádzkové podmienky

Oblasť použitia:

V rámci preventívnej údržby na mazanie za extrémne vysokých prevádzkových teplôt, tlakov a nepriaznivých podmienok vo všetkých odvetviach priemyslu.

Vlastnosti:

Univerzálne použiteľné mazivo na mazanie v extrémnych prevádzkových podmienkach priemyselnej výroby a dielenskej údržby. Zabraňuje zhrdzaveniu, opotrebovaniu a korózii na skrutkových spojoch, zaisťuje mazanie extrémne namáhaných strojových súčastí.

- Oteruvzdorný
- Odolný kyselinám, hydroxidom, olejom, vode, benzínu, parám
- Odolný proti vyhoreniu a omytiu
- Teplotná odolnosť: -180°C až +1350°C
- Neobsahuje meď a nikel
- Nespôsobuje elektrochemickú koróziu
- Nespôsobuje tvorbu lokálnych chemických článkov
- Tlaková odolnosť do 235 N/mm²

Spôsob použitia:

Pastu aplikujte štetcom priamo na mazané miesto, závit alebo ošetrovanú plochu.

Príklady použitia:

- montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, zostavovanie dielov, ochrana tesnení) eliminácia zadrenia a deformácie závitov skrutiek, závesných čapov, náprav, výfukov, podpíerok rozdeľovacieho potrubia
- mazanie vysokoteplotných reŕazí a ozubených prevodov
- mazanie závitových tyčí, vedení, vodiacich líšt, valčekových systémov
- montáže parných vedení (skrutkové spoje, tesnenia, uzávery) a mazanie lisov
- impregnácia tesnení a ochrana pred poškodením teplom
- mazanie vstrekovacích dýz (plastový priemysel) a spaľovacích dýz (teplárne)
- zlievarenské vyhadzovače, separácia foriem, uzávery, závesy pecí, kliešte pre ingoty
- brzdové systémy
- ťažká technika, žeriavy, otáčacie mostíky
- výťahy a zdvíhacie zariadenia

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.



Balenie: 1 kg dóza
100 ml tuba

Technické údaje:

farba	šedá
hustota	1,09 g/cm ³
tlaková odolnosť	235 N/mm ²
teplotná odolnosť	-180°C až + 1350°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	0 %
kategória	mazacie pasty



Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu