

70-86 Keramický sprej

Biele keramické mazivo a separátor pre extrémne teplotné podmienky

Oblasť použitia:

Používa sa na ochranu kovov v najťažších podmienkach priemyselnej praxe, kde môže spôsobiť škodu korózie, opotrebenie a zhrdzavenie. Je obzvlášť vhodný pri montáži a demontáži súčiastok, kde znižuje tlak vznikajúci medzi kovmi a tak chráni závit. Je to vynikajúci mazací prostriedok pre statické, vysoko namáhané diely a pomaly sa točiacie zariadenia vo vysokej teplote. Odoláva oplachovaniu sladkou aj slanou vodou, silným alkalickým činidlám a väčšine chemických pár.

Vlastnosti:

Biele keramické mazivo vhodné na dielenské použitie. Zabraňuje korózii, zadreniu antikorových a hliníkových skrutkových spojov a výrazne uľahčuje následnú demontáž.

- zabraňuje elektrochemickej korózii na nerez oceli
- odpudzuje vodu a prach, vysoko oteruvzdorný
- dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
- výborne aplikovateľný, vysoká priľnavosť
- po aplikácii nesteká z namazaného miesta
- odolný zriedeným kyselinám a luhom, odolný vodnej pare
- umožňuje dlhodobú ľahkú demontáž spojovaných nerezových šrúbení a iných súčiastí
- vynikajúca teplotná odolnosť od -30 °C až +1200 °C
- neobsahuje kovy, grafit, molybdén, prísady s obsahom ťažkých kovov, tlaková odolnosť 220 N/m²
- zabraňuje „zahryznutiu“ nerezových a hliníkových spojov

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na vopred očistený závit.

Príklady použitia:

- montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, zostavovanie dielov, ochrana tesnení) -eliminácia zadrenia a deformácie závitov, strmeňových skrutiek a mazanie reťazí, skrutkových závitov, závesných čapov, náprav, výfukov
- ideálny pre kladky, pumpy, kĺby, články, prevody so stacionárnym stykom, ozubené prevody, prevody aj nechránené, silové prevody, závitové tyče, vedenia, vodiace lišty, valčekové systémy, dopravníkové systémy, trans-portéry, zberné systémy, násypky, vačky, tlačidlá, čerpadlá, odstredivky, vodné systémy aj automatické, pumpy, uzatváracie posúvače, ventily, armatúry, miešače, zmiešavače, drviče, brzdové systémy (hlavne ABS)
- ťažká technika, žeriavy, otáčacie mostíky
- výťahy a zdvíhacie zariadenia

Skladovanie:



Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	biela
hustota	0,72 g/cm ³
teplota vzplanutia	- 60 °C
teplota vznietenia	250 °C
teplotná odolnosť	-30°C až + 1200°C
vôňa	charakteristická
kategória	mazacie spreje



Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu