

70-87 100 % PTFE sprej

Univerzálne klzné mazivo s obsahom 100 % čistého PTFE

Oblasť použitia:

Suché klzné mazanie vo všetkých odvetviach priemyslu, zvlášť papierenskom, drevospracujúcom, textilnom, plastovom a automobilovom priemysle. Používa sa tiež na zapečatenie elektrických a elektronických kontaktov. Vytvára vode odolnú vrstvu korkových alebo papierových izolácií a obalov, súčasne bráni vysychaniu ošetrovaných izolačných plôch a predlžuje životnosť tesnení až o 300 %.

Vlastnosti:

Bezfarebné mazivo so 100 % PTFE na priemyselné a dielenské použitie.

- Odpuďuje nečistoty, prach a vodu
- 100 % čistý film PTFE bez obsahu silikónu
- Výborná odolnosť voči olejom, vode, kyselinám a hydroxidom
- Vynikajúca priľnavosť k povrchom
- Výborný separátor pre vstrekovanie plastov
- Teplotná odolnosť: -60°C až +260°C

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na čistý, suchý a odmastený povrch. Ak je nutné vytvoriť hrubšiu vrstvu, postup niekoľkokrát zopakujte a jednotlivé vrstvy nechajte zaschnúť.

Príklady použitia:

- Trvalá ochrana nechránených plastových a gumových dielov
- Separácia vstrekovacích foriem
- Povrchové úpravy a ošetrovanie povrchu
- Montážne práce

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobu. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	biela
hustota	0,85-0,87 g/cm ³
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	275 °C
teplotná odolnosť	-60°C až + 260°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	97,8 %
kategória	mazacie spreje

