

70-88 Syntetický sprej na reťaze

Plne syntetické číre mazivo na priemyselné a motocyklové reťaze

Oblasť použitia:

Jedinečné syntetické mazivo na reťaze pracujúce pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vysokých odstredivých silách. Ideálne mazivo na silno namáhané reťaze motocyklov.

Vlastnosti:

Najvyššia dostupná kvalita, určené na mazanie všetkých reťazí a oceľových lán v extrémnych podmienkach. Svojom chemickým zložením vytvára po aplikácii na povrchu namazanej súčasti kompaktný ochranný film, ktorý je odolný poveternostným vplyvom, studenej aj horúcej vode, silným otrasom a vibráciám.

- Ideálny na použitie v prašnom prostredí
- Neutrálny voči „O“ krúžkom
- Na mazanie reťazí a oceľových lán
- Bez obsahu silikónu a pevných častíc
- Výborná stabilita v rozsahu pH 2,5 - 11,0
- Vynikajúca vzĺnavosť a priľnavosť
- Teplotná odolnosť: -15°C až +250°C



Balenie: 400 ml sprej

Spôsob použitia:

Sprej striekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na očistenú reťaz a následne nechajte zaschnúť.

Príklady použitia:

- na mazanie všetkých reťazí a lanových prevodov vo všetkých priemyselných a dielenských prevádzkach
- všetky podobné aplikácie v doprave, v automobiloch a predovšetkým motocyklov a jazdných bicyklov
- dopravníky v potravinárskej výrobe, stavebné stroje, výtahy, miešacie zariadenia, baliace stroje, lanovky, vleky

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu

Technické údaje:

farba	žltá
hustota	0,67 g/cm ³
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	200 °C
teplota vzplanutia	-60 °C
teplotná odolnosť	-15°C až + 250°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	71,2 %
kategória	mazacie spreje

