

70-89 HT-Super sprej s PTFE

Transparentné, silno príľnavé mazivo s obsahom častíc PTFE

Oblasť použitia:

Na ošetrovanie a údržbu zariadení vystavovaných vysokým tlakom, silným vibráciám a nárazom. Ideálny na mazanie silne zaťažovaných ťažko dostupných miest alebo pod vodou pracujúcich mechanizmov. Vhodný na použitie v potravinárstve, cukrovaroch, konzervárňach, papierňach, automobilovom priemysle, lodeniciach a komunálnych službách.

Vlastnosti:

Transparentne silne príľnavé mazivo s obsahom PTFE, s vynikajúcou odolnosťou proti vode a vysokým tlakom. Po nastriekaní sa výborne rozptýľuje, spoľahlivo príľne na všetky pevné povrchy. Zabraňuje opotrebeniu a korózii na extrémne namáhaných súčiastiach (ozubené prevody, ozubené kolesá, reťaze, oceľové laná, hriadele, otočné kĺby, klzné koľajnice a pod.). Predlžuje životnosť strojov. Šetrí náklady na údržbu.

- Zabraňuje zadreniu a tvorbe korózie
- Vysoko vzĺnavý, pevne príľnavý
- Výborná odolnosť voči prúdiacej vode, slanej vode, nariadeným kyselinám a hydroxidom
- Schopnosť odpudzovať vodu
- Teplotná odolnosť: -30°C až +200°C

Spôsob použitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na vopred očistené a odmastené miesto alebo plochu.

Príklady použitia:

- Mazanie reťazí, dopravníkov, prevodov, ložísk, piestov a iných pohyblivých súčiastí
- Maže ozubené kolesá, ozubené prevody, skrutkové prevody, ložiská, kladky, otočné kĺby, kĺbové závesy, vačky, hriadele, vodiace tyče, vodiace lišty, válčkové systémy a dopravníky, pumpy, uzatváracie šupátka, ventily, prevodníky tlaku
- Vhodné na miešacie zariadenia, mixéry, drtiče, centrifúgy, stavebné stroje, dopravné zariadenia, sterilizátory, kompresory, klimatizácie a baliace stroje
- Vhodné tiež aj pri vyššom teplotnom zaťažení

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávejte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávejte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	žltá
bod varu	- 44 °C
teplota vznietenia	240 °C
teplota vzplanutia	- 88,6 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	62,7 %
kategória	mazacie spreje

