

71-15 Biela montážna pasta

Univerzálne biele montážne mazivo

Oblasť použitia:

Biele mazivo určené na ošetrovanie a údržbu klzných miest s nízkou až strednou klznou rýchlosťou pri vysokých statických a dynamických záťažach. Chráni proti treniu, korózii a oteru. Použiteľné pri závitových vretenách, ložiskách, profilových vedeniach, nastavovacích mechanizmoch, klzných miestach nástrojov a pomocných zariadeniach.

Vlastnosti:

Univerzálne biele mazivo na priemyselné a dielenské použitie.

- Odpudzuje vodu a vlhkosť
- Bez obsahu kovov a tukov
- Nesteká z mazaného miesta
- Vysoká odolnosť voči vode, pare, kyselinám a alkáliám
- Nepoškodzuje plasty
- Zabraňuje vzniku korózie
- Rozsah prevádzkových teplôt: -30°C až +150°C

Spôsob použitia:

Pastu aplikujte štetcom, špachtľou alebo handričkou priamo na čistý odmastený povrch alebo plochu.

Príklady použitia:

- ložiská, kladky, kĺby, články, svorníky
- vyhadzovacie kolíky vstrekovacích foriem
- valčekové systémy, posúvače, vodiace lišty
- silné prevody, reťaze a ozubené kolesá

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobu. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 1 kg dóza

Technické údaje:

farba	biela
hustota	1,23 g/cm ³
teplotná odolnosť	-40°C až +150°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	15 %
kategória	mazacie pasty

