

71-20 Montážna pasta s polymérmi

Špeciálne mazivo s obsahom polymérnych častíc a MoS₂

Oblasť použitia:

Ideálne mazivo na mazanie valivých a klzných ložísk, špeciálne použiteľné na aplikácie pri vysokých plošných tlakoch, vhodné na otočné kĺby, ozubené kolesá, jemnú mechaniku a elektrotechniku.

Vlastnosti:

Vynikajúce mazivo s obsahom MoS₂ a polymérnych častíc.

- Nízky koeficient trenia
- Obsahuje polymérne častice, ktoré nahrádzajú valčkové odidlá medzi trecími plochami
- Odolný vode, pare, hydroxidom a kyselinám
- Neutrálny voči technickým plastom
- Neobsahuje silikóny
- Výrazne znižuje opotrebovanie a zabraňuje trhavým klzným pohybom
- Vynikajúca príľnavosť k povrchom
- Teplotná odolnosť: - 30°C až +180°C
- Suché mazanie: do +450°C

Spôsob použitia:

Pastu aplikujte štetcom alebo handričkou priamo na čisté odmastené miesto alebo plochu.

Príklady použitia:

- Strojárstvo
- Stavebníctvo
- Plastový priemysel
- Automobilový priemysel
- Ťažobné a banské spoločnosti
- Energetika
- Všeobecná údržba

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobu. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášateľnosť podkladového povrchu



Balenie: 1 kg a 10 kg dóza

Technické údaje:

farba	čierna
hustota	1,43 g/cm ³
teplotná odolnosť	-30°C až +180°C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	0 %
kategória	mazacie pasty

