

71-30 Keramická pasta

Biele keramické mazivo a separátor na extrémne teplotné podmienky

Oblasť použitia:

Bezpečný oddeľovací a mazací prostriedok, ideálny pre aplikácie na chrómovoniklové, antikorové a hliníkové skrutkové spoje. Výnimočný utesňovací prostriedok na vyrovnávanie nepresností na prírubách a plochých tesneniach.

Vlastnosti:

Biele keramické mazivo vhodné na dielenské použitie. Zabraňuje korózii, zadretiu antikorových a hliníkových skrutkových spojov a výrazne uľahčuje demontáž týchto spojov.

- zabraňuje elektrochemickej korózii na nerez oceli
- odpudzuje vodu a prach, vysoko oteruvzdorný
- dlhodobá ochrana pred atmosférickými vplyvmi
- výborne aplikovateľný, vysoká priľnavosť
- po aplikácii nesteká z namazaného miesta
- odolný zriedeným kyselinám a luhom, odolný vodnej pare
- umožňuje dlhodobú ľahkú demontáž spojovaných nerezových šrúbení a iných súčastí
- vynikajúca teplotná odolnosť od -30 oC až +1200 oC
- neobsahuje kovy, grafit, molybdén, prísady s obsahom ťažkých kovov, tlaková odolnosť 220 N/m²
- zabraňuje „zahryznutiu“ nerezových a hliníkových spojov

Spôsob použitia:

Pastu aplikujte štetcom, špachtľou alebo handričkou priamo na čistý odmastený povrch, plochu alebo závit.

Príklady použitia:

- montážne a demontážne práce (skrutkové systémy, zostavovanie dielov, ochrana tesnení) -eliminácia zadrenia a deformácie závitov, strmeňových skrutiek a mazanie reťazí, skrutkových závitov, závesných čapov, náprav, výfukov
- ideálny pre kladky, pumpy, kĺby, články, prevody so stacionárnym stykom, ozubené prevody, prevody aj nechránené, silové prevody, závitové tyče, vedenia, vodiace lišty, valčekové systémy, dopravníkové systémy, transportéry, zberné systémy, násypky, vačky, tlačidlá, čerpadlá, odstredivky, vodné systémy aj automatické, pumpy, uzatváracie posúvače, ventily, armatúry, miešacie, zmiešavače, drviče, brzdomotory (hlavne ABS)
- ťažká technika, žeriavy, otáčacie mostíky
- výťahy a zdvihacie zariadenia

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 1 kg dóza

Technické údaje:

farba	biela
hustota	1,3 g/cm ³
bod vzplanutia	220 °C
teplotná odolnosť	-30°C až +1 400°C
tlaková odolnosť	220 N/mm ²
vôňa	bez zápachu
obsah VOC	0 %
kategória	mazacie pasty

