

72-95 Dielenské sorpčné rohože

Sorpčné rohože na ochranu podláh a zachytávanie prevádzkových kvapalín

Oblasť použitia:

Čierna sorpčná rohož s trojvrstvou štruktúrou z vystuženého, bezvláknového ochranného materiálu na povrchu a s pevnou, protišmykovou PE fóliou na spodnej strane. Určené na zachytávanie olejov, mazív, chladiacich kvapalín a iných prevádzkových kvapalín v dielňach, priemyselných prevádzkach a pri údržbe strojov. Slúžia ako ochranná podložka pri manipulácii s kvapalinami alebo pri servisných prácach na zariadeniach a strojoch.

Vlastnosti:

- **Trojvrstvá štruktúra:**
 1. **Povrchová vrstva:** je zo zosilneného ochranného materiálu, ktorý sa nežmolkuje a nezanecháva stopy na čistených povrchoch.
 2. **Stredná vrstva:** je z polypropylénových vlákien, čím zabezpečuje extrémnu absorpčnú schopnosť.
 3. **Nepriepustná spodná PE fólia:** zabraňuje presakovaniu absorbovaných olejov a iných kvapalín na podklad, a to aj pri silnom tlaku alebo úplnom nasýtení rohože. Odoláva roztrhnutiu.
- **Protišmyková úprava:** spodná fólia zároveň zabezpečuje stabilitu na podlahe, v zásuvkách alebo na regáloch, čím zvyšuje bezpečnosť a bráni nechcenému posúvaniu.
- **Extrémna absorpčná schopnosť:** rohož dokáže nasať až 25-násobok svojej vlastnej hmotnosti. Jedno balenie (50 kusov) má celkovú absorpčnú kapacitu približne 43 litrov.
- **Univerzálnosť pri nasávaní kvapalín:** na rozdiel od iných materiálov efektívne absorbuje nielen oleje, palivá a mazivá, ale aj nemrznúce zmesi (napr. Glysantin), emulzie olej-voda, neagresívne kyseliny a zásady.
- **Mechanická odolnosť a stabilita:** Rohož je odolná voči mechanickému zaťaženiu a nerozpadá sa ani po úplnom namočení, čo umožňuje jej bezpečnú prepravu do odpadu.
- **Čistota a ekológia:** Pri používaní nevzniká prach ani nečistoty, ktoré by bolo potrebné zametať (ako pri granulátoch). Rohože umožňujú bezzbytkové spaľovanie a prispievajú k udržaniu čistého a bezpečného pracoviska. Výsledný spôsob odstránenia a likvidácie vždy určuje charakter nasatej nečistoty.

Spôsob použitia:

Sorpčné rohože sú ideálnym pomocníkom pre každodenné opravy a strojnú údržbu. Zabraňujú zbytočnému znečisteniu pracoviska a chránia životné prostredie aj zdravie pracovníkov.

Príklady použitia

- ochranná podložka pri manipulácii s olejmi a palivami v dielni
- zachytávanie únikov olejov a prevádzkových kvapalín pod strojmi a zariadeniami
- servis a opravy poľnohospodárskych a stavebných strojov v teréne
- ochrana pracovných stolov a podláh pri údržbe zariadení
- zachytávanie chladiacich kvapalín, mazív a emulzií pri servisných prácach
- na odstraňovanie nehôd pre pohotovostné a odťahové služby
- vložky do zásuviek a regálov



Balenie: 1 bal

Technické údaje:

farba	čierna
rozmer	40 x 50 cm
počet ks v balení	50 ks (≈ 10 m ²)
kategória	utierky a sorbenty



Skladovanie:

Skladujte na suchých a dobre vetraných miestach. Min. trvanlivosť 24 mesiacov. Chráňte pred vlhkosťou.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Likvidácia rohoží závisí od druhu absorbovanej kvapaliny.