74-31 RaBu-Sol

Odstraňovač bitúmenu a dechtu

Oblasť použitia:
Vysokoúčinný čistiaci prostriedok na rýchle a šetrné odstraňovanie bitúmenu, dechtu, zvyškov gumy, oderu pneumatík, lepidiel a ďalších odolných nečistôt. Určený na čistenie náradia, vozidiel, stavebných strojov a priemyselných zariadení. Vyznačuje sa vysokou rozpúšťacou schopnosťou a dlhou dobou pôsobenia na povrchu bez rýchleho odparovania.

Vlastnosti:

- **Vysoká rozpúšťacia schopnosť:** účinne odstraňuje bitúmen, decht, zvyšky gumy, oder pneumatík, lepidiel a ťažké olejové nečistoty.
- **Dlhá doba pôsobenia:** pomaly sa odparuje a zostáva na povrchu dostatočne dlho na uvoľnenie aj silne priľnutých nečistôt.
- **Šetrný k povrchom:** vhodný na rôzne materiály vrátane lakovaných povrchov a plastových dielov vozidiel.
- **Vyšší bod vzplanutia:** 62,4 °C znižuje riziko vznietenia v porovnaní s čističmi s nižším bodom vzplanutia.
- **Bez povinného označenia nebezpečnosti:** prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečná zmes podľa nariadenia CLP.
- **Viac ako 35 % uhlíka biologického pôvodu.**
- **Pripravený na okamžité použitie:** nevyžaduje riedenie vodou.

Spôsob použitia:
Prípravok naneste v dostatočnom množstve na suchý znečistený povrch a nechajte pôsobiť 1 až 30 minút, kým sa nečistoty neuvoľnia.
Pri hrubých vrstvách bitúmenu alebo dechtu najskôr mechanicky odstráňte väčšie nánosy špachtľou a následne aplikujte prípravok.
Pri odstraňovaní dechtových škvŕn z karosérie vozidla naneste prípravok na handričku a znečistené miesto utrite.
Po čistení odstráňte zvyšky prípravku pomocou Metaflux 70-15 Rýchločistič alebo Metaflux 74-91 Aktívny čistič povrchov.
Prípravok nerieďte vodou, pretože pri kontakte s vodou emulguje

Príklady použitia

- Odstraňovanie bitúmenu a dechtu zo stavebných strojov a zariadení.
- Čistenie náradia a pracovných pomôcok pri asfaltovaní a pokrývačských prácach.
- Odstraňovanie asfaltových a dechtových škvŕn z karosérií vozidiel.
- Čistenie zariadení používaných pri výstavbe a údržbe ciest.
- Odstraňovanie zvyškov gumy a oderu pneumatík.
- Odstraňovanie zvyškov lepidiel a ťažkých olejových nečistôt.
- Čistenie strojov a mechanických dielov pri servise a údržbe.

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom, prehriatím a zdrojmi zapálenia.



Balenie: 10 l bandaska

Technické údaje:

farba	žltá
skupenstvo	kvapalné
zápach	charakteristický
hustota pri 20 °C	0,85 – 0,87 g/cm³
bod vzplanutia	62,4 °C
obsah VOC	60 %
obsah biouhlíka	viac ako 35%





Bezpečnostné pokyny :
Pred použitím overte znášanlivosť s povrchom, nepoužívajte na horúcich alebo mokrých plochách ani na priamom slnku a používajte vhodné ochranné prostriedky. Zabráňte úniku do životného prostredia a dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.