

74-33 Bio-Clean sprej

Špeciálny odstraňovač PU pien, silikónov, separátorov a konzervačných prípravkov

Oblasť použitia:

Bio-Clean je vysoko účinná, moderná náhrada acetónu, toluénu a ďalších rozpúšťadiel ropného pôvodu, určená na odstraňovanie čerstvých vytvrdených PU pien, silikónov, separátorov, lepidiel, asfaltu, konzervačných nástrekov, starých vrstiev tukov, ochranných voskov, graffiti, masťô a mnoho ďalších konzervačných a ochranných prípravkov.

Vlastnosti:

Bio-Clean je bezpečný produkt z nového produktového radu Metaflux Greenline, ktorý využíva silu látok prírodného pôvodu na odstraňovanie PU pien, silikónov a ďalších problematických nečistôt.

- spoľahlivo odstraňuje čerstvé aj vytvrdené polyuretánové peny, silikónové lepidlá a tmely, staré vyschnuté tuky, ochranné vosky, separačné a konzervačné prípravky,
- nahrádza acetón, toluén, organické riedidlá a ďalšie rozpúšťadlá ropného pôvodu,
- zanecháva ochrannú vrstvu proti opakovanej kontaminácii povrchu, ktorá zvyšuje jej životnosť a lesk,
- neodráždivý, netoxický výrobok bez symbolov nebezpečnosti,
- nevyžaduje povinnosť zamestnávateľa školiť zamestnancov na prácu s nebezpečnými látkami,
- neabrazívny a nenarúša povrchy,
- obsahuje len vysoko účinné látky, ktoré sú vyrobené z plne recyklovateľných surovín prírodného pôvodu, čím prispieva k ochrane životného prostredia,
- obsahuje len horľavý hnací plyn, ktorý umožňuje jednoduchú, bezpečnú a rovnomernú aplikáciu produktu,
- dostupný aj v 30 l bandaske ako 74-92 Bio-Clean.

Spôsob použitia:

Pred použitím otestujte materiálovú znášanlivosť povrchu! Sprejovú dózu pred použitím dôkladne pretrepte. Sprej nanášajte v tenkej vrstve z 30 cm vzdialenosti priamo na čistené miesto. V závislosti od miery znečistenia a čistenom povrchu nechajte odporúčanú dobu pôsobit' a následne odstráňte zvyšky nečistoty škrabkou alebo špachtľou.

Expozičné časy:

- o silikón /akryl : 20 min. - 4 hod.
- o montážna pena 20 - 30 min.
- o stavebná pena: 20 - 30 min.
- o studničná pena: 20 - 30 min.
- o ochranný vosk : 4 - 20 min.
- o ochrana podvozku: min. 10 min.
- o mazivá a ropné oleje: 2 - 20 min.
- o graffiti: 2 - 20 min.

Skladovanie:

Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti pri teplote od +15°C do +35°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :

Len na vonkajšie použitie! Držte mimo dosahu detí. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu. Zmeny vyhradené.



balenie: 400 ml

Technické údaje:

skupenstvo	aerosól
farba	bezfarebný
vôňa	prijemná
hustota	0,94 g/m ³
obsah VOC	18,2 %
pH pri 20°C	neurčené
skladovateľnosť	+15°C do + 35°C, 24 mes.

Príklady použitia:

Bio-Clean sa používa na miestach, kde je potrebné odstrániť PU peny, silikóny a ďalšie nečistoty, ktoré sa bežne používajú pri stavebných, rekonštrukčných, izolačných, tesniacich a lepiacich prácach, napr.:

- stavebné práce, ktoré sa zaoberajú výstavbou, renováciou alebo opravou budov, mostov, ciest a iných stavieb - pomôže odstrániť zvyšky PU pien a silikónov z rôznych povrchov, ako sú betón, tehla, tvárnice, kameň, drevo, kov a iné,
- izolačné práce, ktoré sa zaoberajú izoláciami striech, podláh, stien a iných častí budov - pomôže odstrániť zvyšky PU pien a silikónov z rôznych materiálov, ako sú polystyrén, minerálna vlna, sklenená vata a iné,
- tesniace práce, ktoré sa zaoberajú tesnením okien, dverí, výklenkov a pod. - pomôže odstrániť zvyšky PU pien a silikónov z rôznych typov okien a dverí, ako sú plastové, drevené, hliníkové a iné.,
- lepiace práce, ktoré sa zaoberajú lepením rôznych materiálov a predmetov - pomôže odstrániť zvyšky PU pien a silikónov z rôznych lepidiel a tmelov, ako sú napr. epoxidové, akrylové, polyuretánové.