

74-33 Bio-Clean sprej

Špeciálny odstraňovač PU pien, silikónov, separátorov a konzervačných prípravkov

Oblasť použitia:

Bio-Clean je vysoko účinná, moderná náhrada acetónu, toluénu a ďalších rozpúšťadiel ropného pôvodu, určená na odstraňovanie čerstvých vytvrdených PU pien, silikónov, separátorov, lepidiel, asfaltu, konzervačných nástrekov, starých vrstiev tukov, ochranných voskov, graffiti, masntôt a mnoho ďalších konzervačných a ochranných prípravkov

Vlastnosti:

Bio-Clean je bezpečný produkt z nového produktového radu Metaflux Greenline, ktorý využíva silu látok prírodného pôvodu na odstraňovanie PU pien, silikónov a ďalších problematických nečistôt.

- spoľahlivo odstraňuje čerstvé aj vytvrdnuté polyuretánové peny, silikónové lepidlá a tmely, staré vyschnuté tuky, ochranné vosky, separačné a konzervačné prípravky,
- nahrádza acetón, toluén, organické riedidlá a ďalšie rozpúšťadlá ropného pôvodu,
- zanecháva ochrannú vrstvu proti opakovanej kontaminácii povrchu, ktorá zvyšuje jej životnosť a lesk,
- neďráždivý, netoxický výrobok bez symbolov nebezpečnosti,
- nevyžaduje povinnosť zamestnávateľa školiť zamestnancov na prácu s nebezpečnými látkami,
- neabrazívny a nenaruša povrchy,
- obsahuje len vysoko účinné látky, ktoré sú vyrobené z plne recyklovateľných surovín prírodného pôvodu, čím prispieva k ochrane životného prostredia,
- obsahuje len horľavý hnací plyn, ktorý umožňuje jednoduchú, bezpečnú a rovnomernú aplikáciu produktu,
- dostupný aj v 30 l bandaske ako 74-92 Bio-Clean

Spôsob použitia:

Pred použitím otestujte materiálovú znášanlivosť povrchu! Sprejovú dózu pred použitím dôkladne pretrepte. Sprej nanášajte v tenkej vrstve z 30 cm vzdialenosti priamo na čistené miesto. V závislosti od miery znečistenia a čistenom povrchu nechajte odporúčanú dobu pôsobiť a následne odstráňte zvyšky nečistoty škrabkou alebo špachtľou.

Príklady použitia:

- silikón /akryl : 20 min. - 4 hod.
- montážna pena 20 - 30 min.
- stavebná pena: 20 - 30 min.
- studničná pena: 20 - 30 min.
- ochranný vosk : 4 - 20 min.
- ochrana podvozku: min. 10 min.
- mazivá a ropné oleje: 2 - 20 min.
- grafity: 2 - 20 min.

Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávať uzamknuté. Chránite pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu



Balenie: 400 ml sprej

Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0.94 g/cm ³
obsah VOC	18,20 %
vôňa	vnímateľná
bod varu	201,5 °C
teplota vznietenia	290 °C
bod vzplanutia	88 °C
kategória	odmasťovanie a čistenie

