

74-43 Vankúš na odlučovanie oleja

Biologický absorbent pre odlučovače oleja

Oblasť použitia:

Hydrofóbný absorbent určený na odlučovanie oleja a ropných produktov pre všetky priemyselné odlučovače oleja, nádrže na zadržiavanie vody, odtoky s mastnou vodou, chladiace systémy a iné.

Výhody:

- odstraňuje oleje a ropné produkty z vodných plôch a záchytných olejových vaní,
- pôsobí so zmesou rôznych baktérii, ktoré rozložia až 2 kg oleja za týždeň,
- vysoká absorpčná schopnosť.

Spôsob použitia:

Jednoduché použitie: Vankúš vložte do odlučovača oleja a nechajte plávať na hladine po dobu 6 mesiacov. Po tomto období ho vymeňte za nový.

Vankúš obsahuje baktérie, ktoré musia byť stále vlhké. V prípade, že nie je umiestnený na vode, je nutné ho opätovne polievať a udržiavať dostatočne vlhký, aby boli baktérie životaschopné a plnili správne svoju funkciu. Okolité teplota prostredia nesmie klesnúť pod +15°C. Baktérie pri nižšej teplote nezahynú, ale dajú sa do spiacieho režimu. Zvýšením teploty nad +15°C sa baktérie znovu aktivujú.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



Balenie: 74-4300 1 ks

Technické údaje:

Skupenstvo:	pevné
pH:	7,0
Rozmery: dĺžka	50 cm
výška	25 cm
hrúbka	10 cm

Skladovanie:

Skladujte v pôvodnom obale a vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Neskladujte pri teplotách nižších ako 0°C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.