

## 74-97 Green Hybrid Cleaner FAST

### Rýchloschnúci hybridný čistič

#### Oblasť použitia:

Rýchloschnúci hybridný čistič na báze moderných povrchovo aktívnych látok, určený na odstraňovanie náročnej prevádzkovej mastnoty, olejov, tukov, brúsneho prachu, separačných prostriedkov a zvyškov lepidiel z kovových, plastových a lakovaných povrchov.

#### Vlastnosti:

- **Silný čistiaci účinok s nízkym rezíduom:** spoľahlivo odstraňuje oleje, tuky, oter, brúsny prach, separačné prostriedky a zvyšky lepidiel. Po čistení zanecháva na povrchu len minimálne zvyšky.
- **Vysoká materiálová znášanlivosť:** vhodný na oceľ, nerezovú oceľ, hliník, plast a lakované povrchy.
- **Extrémne rýchly odpar:** umožňuje hneď pokračovať v ďalšom kroku prác, napríklad v lepení alebo lakovaní.
- **Použiteľný v rôznych odvetviach:** obrábanie kovov/CNC, automotive, spracovanie plastov, remeslá, potravinársky priemysel.
- **Praktickosť:** pripravený na okamžité použitie.
- Bez zápachu.
- Znížený obsah VOC podľa nariadenia CLP.
- Bez povinnosti označenia podľa smernice EÚ.



**Balenie:** 20 l bandaska

#### Spôsob použitia:

74-97 Green Hybrid Cleaner FAST naneste na znečistený povrch a utrite handričkou. Pri zvyškoch lepidiel a živice nechajte pôsobiť dlhší čas.

#### Príklady použitia

- Príprava povrchov pred lepením, tesnením alebo lakovaním.
- Odstraňovanie olejov, mastnoty a prachu z kovových a plastových dielov.
- Čistenie dielov pri montáži a údržbe.
- Rýchle odmasťovanie komponentov, prípravkov a náradia.
- Odstraňovanie zvyškov lepidiel a separačných prostriedkov, napr. po nálepkách, páskach alebo ochranných fóliách.
- Servis a údržba strojov.
- Čistenie plastových a hliníkových dielov v priemysle (automotive, CNC obrábanie, spracovanie plastov).
- Nie je určený na čistenie podláh, neodstraňuje napálený karbón.

#### Skladovanie:

Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

#### Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,99 g/cm <sup>3</sup>
obsah VOC	9,6 %
pH	9,9
kategória	Greenline produkty



#### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.