75-03 Rezný olej

Syntetický rezný olej na obrábacie procesy, rezanie a vŕtanie závitov

Oblasť použitia:
Univerzálne použiteľný rezný olej pre všetky kovy, od najtvrdších antikorových ocelí a titánu až po mäkké kovy, ako je meď, mosadz, hliník a rovnako tak aj pre liatinu. Univerzálne použiteľný na všetky rezné a tvarovacie procesy.

Vlastnosti:
Rezný olej je kombináciou plne syntetických olejov a obsahuje špeciálne účinné látky, ktoré sa odparia až s prístupom kyslíka. Odparovaním dochádza k podchladeniu, ktoré teplo, vzniknuté trením pri vŕtaní a rezaní, zachytí a rýchlo odvedie.

- Urýchľuje vŕtanie a rezanie Cr-Ni ocele, antikorovej ocele a medi
- Výrazne zlepšuje kvalitu rezu
- Zamedzuje vzniku nábehových farieb pri Cr-Ni oceli a medi
- Neobsahuje nitridy a agresívne aditíva
- Nepoškodzuje pokožku
- Bez zápachu
- Zvyšuje životnosť vrtákov a rezných nástrojov až o 100 %, zvyšuje rezný výkon píl pri rezaní kovov až o 40 %



Balenie: 30 l bandaska
10 l bandaska

Spôsob použitia:
Vŕtanie kovov: nastriekať na vrták alebo priamo na vŕtaný povrch.
Rezanie kovov: nastriekať pozdĺž reznej hrany (pod pílový list).
Rezanie závitov: nastriekať priamo na obrábaný predmet.

Príklady použitia:
• pre všetky rezné a deformačné procesy
•vo všetkých priemyselncýh odvetviach na vŕtanie, rezanie závitov a rezanie kovov
• použitelný pre všetky kovy od najtvrdších nerez ocelí a titánu až k mäkkým kovom ako meď, mosadz, hliník aj liatinu
• využitelný pre výrobu, dielenské spracovanie a montáže

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.

Technické údaje:

farba	červená
hustota	1,02 g/cm³
vôňa	slabá, príjemná
pH	8,8
obsah VOC	0 %
bod varu	98 °C
kategória	špeciálne produkty



