75-04 Multi-TS

Separačná kvapalina na zváranie na rastlinnej báze

Oblasť použitia:
Ochrana zváraného materiálu a dýz horákov pred prichycovaním trosky a kvapiek kovu v priebehu zváračských prác.



Vlastnosti:
Vodou riediteľná separačná kvapalina rastlinného pôvodu, zabraňujúca prichycovaniu kvapiek kovu a trosky na zváraných materiáloch. Poskytuje zváraným materiálom krátkodobú antikoróznu ochranu. Nemá žiadny vplyv na priľnavosť farieb k povrchu ani na kvalitu vyhotovenia následných povrchových úprav.

- Riediteľný vodou v pomeroch 1:2 až 1:8
- Odstraňuje oleje a nečistoty
- Neobsahuje rozpúšťadlá a silikón
- Bez zápachu
- Zmývateľný vodou
- Nehorľavý
- Neutrálne pH

Balenie: 30 l bandaska
10 l bandaska

Spôsob použitia:
Aplikujte ručným postrekovačom priamo na zvárané miesto alebo plochu. Po zváraní miesto alebo plochu opláchnite vodou, povrch tak súčasne zbavíte oleja a tukov. Pre diely určené na pozinkovanie nie je nutná žiadna ďalšia príprava povrchu

Príklady použitia:
• pre všetky rezné a deformačné procesy
• vo všetkých priemyselných odvetviach na vŕtanie, rezanie závitov a rezanie kovov
• použitelný pre všetky kovy od najtvrdších nerez ocelí a titánu až k mäkkým kovom ako meď, mosadz, hliník aj liatinu
• využitelný pre výrobu, dielenské spracovanie a montáže

Technické údaje:

farba	červená
hustota	1,02 g/cm³
vôňa	slabá, príjemná
pH	8,8
obsah VOC	0 %
bod varu	98 °C
kategória	špeciálne produkty





Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.