75-22 Čistiaci a mazací olej

Špeciálny prostriedok na čistenie a konzerváciu strojného vybavenia

Oblasť použitia:
Dôkladné čistenie a konzervácia všetkého strojového náradia, drvičov, meračov, vretien, motorov, vedení, prístrojových lôžok a pracovných plôch strojov. Odstraňovanie uvoľnenej hrdze z kovových povrchov a konzervácia jemných mechanizmov. Pre mechanické dielne, kameňolomy, podniky komunálnych služieb, výrobu plastov a pod.

Vlastnosti:
Špeciálny multifunkčný mazací olej s kapilárnym efektom, ktorý bez poškodenia základného materiálu dokáže v jednej pracovnej operácii ošetrovaný povrch zbaviť starej vrstvy spolymerovaných mazív alebo olejov a zároveň vytvorí na čištenom materiáli alebo alebo strojnom zariadení konzervačnú vrstvu. Vhodný na konzerváciu a neutralizáciu kovových povrchov.

- Extrémne vzlínavý
- Použiteľný na všetky povrchy
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Výborný konzervačný účinok
- Obsah antikoróznych prísad
- Umožňuje prácu v uzatvorených priestoroch

Spôsob použitia:
Olej nastriekajte tenkou vrstvou priamo na čistené miesto alebo plochu, nechajte pôsobiť a následne zotrite handrou. Na zhrdzavený povrch olej nastriekajte a nechajte pôsobiť, pokým sa hrdza úplne nerozpustí. Povrch dôkladne zotrite suchou handrou.

Príklady použitia:
• Vhodný na čistenie a konzerváciu strojov, strojných zariadení a povrchov kovových materiálov vo všetkých priemyselných odvetviach.
• Využiteľný v mechanických dielňach, priemyselných prevádzkach, kamenoľomoch, v podnikoch komunálnych služieb, autodoprave, v stavebnictve apod.Vhodný na čistenie a konzerváciu strojov, strojných zariadení a povrchov kovových materiálov vo všetkých priemyselných odvetviach.
• Využiteľný v mechanických dielňach, priemyselných prevádzkach, kameňolomoch, v podnikoch komunálnych služieb, autodoprave, v stavebníctve a pod

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu. Zmeny vyhradené.



Balenie: 30 l bandaska
10 l bandaska

Technické údaje:

farba	hnedá
hustota	0,81 g/cm³
viskozita	6,48 mm²/s pri 40°C
bod vzplanutia	100 °C
vôňa	vanilínová
obsah VOC	5 %
kategória	konzervačné oleje a vosky



